




48385/S/SI - Aansluitdoos FK power 5G2.5 IP68 SI Bef



Aansluitdoos met bevestigingsogen en zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel POWER IP 5G2,5mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718273230
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Gewicht (g)	280 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,99 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	275x50x55 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	10,82x1,96x2.16 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie



48385/S/SI - Aansluitdoos FK power 5G2.5 IP68 SI Bef

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	0,25-0,75 mm²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voor zekering van 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	Inbus 1.5
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,5 Nm



48385/S/SI - Aansluitdoos FK power 5G2.5 IP68 SI Bef



48385/S/SI - Aansluitdoos FK power 5G2.5 IP68 SI Bef



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.

