



49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF



Steekbare aansluitkabel, stekker 5-polig code 1 met 3 m kabel 5G1,5 mm² met vrij uiteinde, adereind gecompriemd, 16 A, 250/400 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer

Eenheid

Stuk

Beschikbaarheid

Levering op afspraak

EAN-code

7611718272202

Productgroep

170000

Verpakkingseenheid

1

Land van herkomst

CH

Douanetariefnummer

8544.4229

Gewicht (g)

385 g

Kleur

violet

Type stekkeraansluiting

Stekker aansluitkabel

Codering stekkerverbinding

Code 1

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)

3000 x 52.3 x 13.7 mm

Afmetingen LxBxH (inch)

118 x 2.06 x 0.54 inch



49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF

Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel)
Aantal palen	5 pool
Materiaal	Polyamide
Structuur (mm ²)	5x1.5 mm ²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Kabellengte (m)	3 m
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije kabel
Internationale benaming	N05Z1Z1-F
Klasse brandgedrag	Cca s1 d0 a1
Doorsnede geleider (mm ²)	1.5 mm ²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Teststroom zware stroom deel (kV)	4 kV



49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2



49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF



49345/3M/C1 - Aansluitkabel C1-M 5G1.5 3m HF



Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 5-polig (3LNPE)

5-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.



Stekker en aansluitkabel van C1 5P

null



M/V 5 polig

