Produktdatenblatt

51764 - Gehäuseeinsatz BAK4 Aluminium



zu BAK4, Befestigung an der Deckenschalung
bestehend aus:
Rahmen 304x304 aus Aluminiumguss komplett
und angeschraubtem Kragen, Höhe 72mm
aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000
Gewicht (g)	1670 g

Produktdatenblatt

51764 - Gehäuseeinsatz BAK4 Aluminium

Produktzubehör

Produktdatenblatt

51764 - Gehäuseeinsatz BAK4 Aluminium

Produktsysteme

Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung

Anschlusskasten BAK4 zur Befestigung an der Deckenschalung.

Die Verlegung von Unterflurkanälen erfordert eine minimale Höhe des Betonüberzuges (60mm). Steht diese Höhe nicht zur Verfügung, so können spezielle Kasten zum Einbetonieren in die Rohplatte bezogen werden. Nach Befestigung an der Schalung werden diese mit Unterflurkanälen 200 x 40 miteinander verbunden, mit dem provisorischen Schutzdeckel abgedeckt und bis zur Oberkante im Beton eingegossen.

Der Einbausatz wird auf den nivellierbaren Gehäuseeinsatz montiert; die Öffnung zwischen Kastenboden und Einbaublech ermöglicht die Kabeldurchführung in den nächsten Kasten. Nach fertiger Verdrahtung wird ein Alu-Deckel mit Kabelmulde angebracht.

Anschlusskasten bestehend aus:

- Gehäuse mit verstellbaren Füssen, mit vier seitlichen Öffnungen 202 x 42 mm und einem Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Einweg-Stahldeckel inkl. 4 Schrauben
- Gehäuseeinsatz aus Aluminium, mit Rahmen 304 x 304
- Aluminium-Deckel mit Kantenhöhe 4 mm
- 2 Kabelmulden aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück