




## Fiche produit

51764 - Elément d'équipement BAK4/ZUG4 AI



pour BAK4, fixation au coffrage de dalle  
composé de:  
cadre 304x304 en fonte d'aluminium complet  
et collerette vissée, hauteur 72mm  
en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm

### Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	1670 g



## Fiche produit

51764 - Elément d'équipement BAK4/ZUG4 AI

**Accessoires pour les produits**



## Fiche produit

51764 - Elément d'équipement BAK4/ZUG4 AI

### Systemes de produits

---



#### Boîtier de raccordement au sol BAK4 sur coffrage de dalle

Boîtier de raccordement BAK4 à fixer sur le coffrage de la dalle.

La pose de canalisations souterraines nécessite une hauteur minimale du revêtement en béton (60mm). Si cette hauteur n'est pas disponible, il est possible de se procurer des caissons spéciaux à bétonner dans la dalle brute. Après fixation au coffrage, ceux-ci sont reliés entre eux par des canaux souterrains 200 x 40, recouverts du couvercle de protection provisoire et coulés dans le béton jusqu'au bord supérieur.

Le kit d'encastrement est monté sur l'insert de boîtier nivelable ; l'ouverture entre le fond du boîtier et la tôle d'encastrement permet le passage des câbles dans le boîtier suivant. Une fois le câblage terminé, un couvercle en aluminium avec un creux pour les câbles est monté.

Coffret de raccordement comprenant:

- Coffret avec pieds réglables, avec quatre ouvertures latérales 202 x 42 mm et un tube d'introduction au sol M50 avec couvercle provisoire en acier à usage unique, y compris. 4 vis
  - Insert de boîtier en aluminium, avec cadre 304 x 304
  - Couvercle en aluminium avec hauteur de bord 4 mm
  - 2 creux de câble en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente

