



## Panoramica del sistema

### Terminali di collegamento



Vari terminali di collegamento.

## Componenti

	<p><b>45047 - Filtro di interferenza rete + protezione da sovratensione</b> DIN35, 4mm<sup>2</sup>, 6.3A, 250V</p>	
	<p><b>9105 - Morsetto di deriv. DIN32 4mm<sup>2</sup> nero</b> Morsetto per scaricatore ABB MR 0.50 ZS</p>	
	<p><b>4540 - Morsetto per 2 conduttore fino 16mm<sup>2</sup></b> per nastro perforato 16 e 25mm<sup>2</sup></p>	
	<p><b>4539 - Morsetto per conduttore fino 16mm<sup>2</sup></b> per nastro perforato 16 e 25mm<sup>2</sup></p>	
	<p><b>4541 - Morsetto per conduttore fino 50mm<sup>2</sup></b> per nastro perforato 50 e 100mm<sup>2</sup></p>	
	<p><b>4827 - Morsetto speciale 50-95mm<sup>2</sup></b> per scatola n. 4592 e 4597. per conduttori di rame da 50 a 95mm<sup>2</sup> quattro viti.composto da piastra di base protetta dalla corrosione, guida di supporto in rame elettrolitico e coperchio in PVC rigido</p>	
	<p><b>4542 - Terminale a guaina per conduttori fino a Ø 3mm</b> Morsetto per guaina, tappo a vite a molla, per conduttori fino a Ø 3mm</p>	
	<p><b>45025 - Terminale del filtro di rete DIN35 4mm<sup>2</sup> 6,3 A</b> Gamma di tensione fino a 250V</p>	