



Systemübersicht

Abzweigdose aus Duroplast 120x120x68 mm bis 5x10 mm² für Kabelverschraubungen oder



- 5x10 mm²
- IP54 International Protection DIN 40050
- mit zwei schwenkbaren Befestigungslaschen
- für zweiseitige Abzweigungsklemmen Serie 30840..., 5x10 mm²

Komponenten

	<p>3191 - Abzweigdose 120x120x68 mm Duroplast, grau, leer, ohne Tragschiene und Klemmen</p>	
	<p>3191/35 - Abzweigdose 120x120x68 mm, DIN35 Duroplast, grau, leer, mit Tragschiene EN 60715 TH 35 ohne Klemmen</p>	
	<p>3191/5X6 - Abzweigdose 120x120x68 mm, 5x6 mm² 3L-N-PE Duroplast, grau, mit Klemmen 5x6 mm², 41A 3P+N+PE Art.Nr. 30841</p>	
	<p>3191/5X10 - Abzweigdose 120x120x68 mm, 5x10 mm² 3L-N-PE Duroplast, grau, mit Klemmen 5x10 mm², 57A 3P+N+PE Art. Nr. 30842</p>	
	<p>3069 - Einführungsstutzen, 23 mm, 5-18 mm PG16 aus Thermoplast, grau.</p>	
	<p>3078 - Einführungsstutzen, 29 mm, 9-24 mm PG21, aus Thermoplast, grau.</p>	