



Scheda tecnica del prodotto

48355/01 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:12.5-16mm



| Dati chiave                                       |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unità di Base                                     | Pezzo                                        |
| disponibilità                                     | Consegna per accordo                         |
| EAN Code                                          | 7611718269912                                |
| gruppo                                            | 170000                                       |
| Unità di imballaggio                              | 1                                            |
| paese di origine                                  | CH                                           |
| numero tariffa doganale                           | 8536.9080                                    |
| Peso (g)                                          | 779 g                                        |
| Colore                                            | arancione                                    |
| Dati tecnici                                      |                                              |
| Carico d'incendio (KWh)                           | 1,91 kWh                                     |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 185x65x70 mm                                 |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 7.28x2.56x2.76 inch                          |
| Grado di protezione                               | IP66/IP68 (2m, 30min)                        |
| Parti metalliche                                  | Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu |



## Scheda tecnica del prodotto

48355/01 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:12.5-16mm

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di contatto del cavo piatto              | Contatto perforante (vite)                                 |
| Numero di poli                                | 5 palo                                                     |
| Tipo di contatto                              | Terminale a vite                                           |
| Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> ) | 5x2,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Filetto passacavo                             | mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 12.5 mm - 16.0 mm |
| Pressacavo (mm)                               | 12.5- 16.0 mm                                              |
| Corrente nominale parte corrente pesante (A)  | 24(2,5 mm <sup>2</sup> ) A                                 |
| Tensione nominale sezione di potenza (V)      | 690 V                                                      |
| Temperatura di esercizio (°C)                 | -da 15 a 85 °C                                             |
| Temperatura di installazione min. (°C)        | 5 °C                                                       |
| Manutenzione delle funzioni                   | E30/E90 (DIN 4102-12)                                      |
| Parti in plastica                             | Senza alogeni                                              |
| Cursore materiale/parte inferiore             | Poliammide, arancione                                      |
| Materiale alloggiamento                       | Poliammide, arancione                                      |
| Materiale cofano                              | Poliammide, arancione                                      |



## **Scheda tecnica del prodotto**

48355/01 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:12.5-16mm

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

48355/01 - Scatola c.piat. E90 5x2.5 D:12.5-16mm

### Sistemi di prodotti

---



**FE180 E30/E90 5G2,5 mm<sup>2</sup>**



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G2,5 mm<sup>2</sup> per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

---