



48355/01 - Aansluitdoos FK E90 5G2.5 M25 D:12.5-16



Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P2.52 , in de lengte, schroefdraad M25x1,5

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718269912
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	779 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1,91 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering



48355/01 - Aansluitdoos FK E90 5G2.5 M25 D:12.5-16

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	5x2,5 mm²
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M25x1.5 (IP68) D= 12.5 mm - 16.0 mm
Wartel (mm)	12.5- 16.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48355/01 - Aansluitdoos FK E90 5G2.5 M25 D:12.5-16



48355/01 - Aansluitdoos FK E90 5G2.5 M25 D:12.5-16



FE180 E30/E90 5G2,5 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

