Produktdatenblatt

49713P/L1 - Abzweigdose FK power 5G2.5mm² 3P C1 Q



Abzweigdose mit Buchse 3-polig Code 1 für Starkstrom Phase L1

Kenndaten	
Eldas Nummer	150710137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718219108
Warengruppe	170000
Packung à	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	40 g
Farbe	schwarz
Codierung Steckverbindung	Code 1
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,18 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	34,5x57,5x25,7 mm

Produktdatenblatt

49713P/L1 - Abzweigdose FK power 5G2.5mm² 3P C1 Q

Abmessungen LxBxH (inch)	1,36x2,26x1,01 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm

Produktdatenblatt

49713P/L1 - Abzweigdose FK power 5G2.5mm² 3P C1 Q

Produktzubehör



49738P - Schieber mit Laschen zu FK power 5G2.5mm²

Schieber zu Anschlussdosen



Stecker_01_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

null




49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig

Produktdatenblatt

49713P/L1 - Abzweigdose FK power 5G2.5mm² 3P C1 Q

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Dieses System wird verwendet in Büroräumen, Supermärkten, Einkaufszentren, Ausstellungen, in der Industrie und für Beleuchtungsinstallationen in Parkhäusern, Bahnhöfen oder provisorischen Installationen. Die zahlreichen Anschlüsse können ganz leicht entfernt, angebracht oder verschoben werden.