



30891 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L



Doppelstocktrennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L für Trennstecker mit Schutzleiteranschluss

Kenndaten	
Eldas Nummer	158139137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718221842
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	СН
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	75x6x54 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.95x0.24x2.13 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	24 A





30891 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L

Bemessungsspannung (V)	500 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschienentyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	МЗ
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	2,5 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.8x3.1 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch
-	-





30891 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L

Produktzubehör

	80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm
	Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3
	2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm
	Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel
	Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm
	Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.
	Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm
	Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.
#	81526/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
	Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.1x17.8 mm
	81526/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
	Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.2x17.8 mm
1111	81526/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
	Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.3x17.8 mm
	81526/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
	Isolierte Querverbindung 5-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.4x17.8 mm
	81526/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm²
	Isolierte Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN15/32/35 2.5mm²/4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 59.9x17.8 mm
Ÿ	81526 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3, isoliert (9,1 mm)
Ĭ	Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzierhülse. 9,1 mm
	30441 - Verbindungslasche zu Querverbindungen
	Verbindungslasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x6mm.





30891 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L

-	30892 - Abschlusswand DIN35 grau
	Abschlusswand passend zu 30890, 30891
	3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm
	Arretierstück aus Makrolon
	30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm
	Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3
	30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm
	Arretierstück aus Alu-Legierung
	30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm
	Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm
	3821 - Verbindungsstecker zu Trennklemme
	Verbindungslasche zu Trennklemmen
-	30134 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230 V
*	Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm
	30134/24 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 24V
•	Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm
	30134/230 - Sicherungsstecker 6x40x44 mm, LED 230V
*	Sicherungsstecker mit Sicherung 5x20mm
	30133 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode schwarz
	Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode schwarz
	30205 - Diodenstecker mit Gleichrichterdiode grau
	Diodenstecker 1N 4007 mit Gleichrichterdiode grau
	30132 - Komponentenstecker, grau, leer
	Komponentenstecker
-	





30891 - Doppelstock-Trennklemme DIN35 2.5mm² grau PE-L-L

Produktsysteme



Trennklemmen DIN35 2.5mm²-6mm²

Diverse Trennklemmen.

