




Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré



Canal de sol BOK 8880 400x80mm avec dispositif de mise à niveau intégré.

Composants




52345 - Élément d'équip. Scs3FLF hoiz. vide BOK

Version courant faible en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec des empreintes de décharge de traction et une vis moletée pour la fixation latérale dans la gaine
Dimensions : 400x95x41.4mm
Couleur : RAL 7032 gris silex




55032 - Élément d'équip. Sts 4FLF horiz. BOK

null




52483N - Raccord en croix BOK 8880/400x80 iN

Raccord en croix BOK 8880/400x80 avec nivellement intégré en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal d'amortissement des bruits d'impact comme support de couvercle
Boulons hexagonaux de nivellement M10x60 polyamide
Matériel de raccordement inclus
Hauteur 80mm / Largeur nominale du couvercle 400mm
Longueur : 1000mm



52481N - Equerre pour BOK 8880/400x80

avec dispositif de nivellement intégré en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec arête de protection provisoire pour couvercle de largeur 400mm avec pattes de fixation et matériel de jonction



52482N - Jonction en T pour BOK 8880/400x80




avec dispositif de nivellement intégré en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm avec arête de protection provisoire pour couvercle de largeur 400mm avec pattes de fixation et matériel de jonction





Aperçu du système








Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

	52484 - Plaque d'extrémité BOK 8880/400x80 SK en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée dans un profilé d'aluminium spécial Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal d'insonorisation des bruits d'impact comme support du couvercle, matériel d'assemblage inclus Hauteur 80mm / largeur nominale du couvercle 400mm	
	52484/0 - Plaque d'extrémité BOK 8880/400x80 SK 0 en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 1,5 mm, matériel d'assemblage inclus Hauteur 80 mm / largeur nominale du couvercle 406 mm	
	52477 - Couvercle bois provisoire BOK 8880/400 à insérer en tant que garde-places et protection pour le canal de sol Dimensions : 1000x401x12mm	
	52410/22 - Arête de protection en alu L=2000mm null	
	52410/3 - Arête de protection alu 3 BOK 8880 null	
	52410/12 - Arête de protection alu 12 BOK 8880 null	
	52480N - Canal de sol BOK 8880/400x80 avec mise à niveau intégrée en tôle d'acier galvanisée sendzimir 1.5mm pressée des deux côtés dans un profilé spécial en aluminium Woertz avec bord de protection provisoire inséré dans la rainure et caoutchouc trapézoïdal anti-bruit comme support de couvercle vis hexagonales de mise à niveau M10x60 polyamide matériel d'assemblage inclus hauteur 80mm / largeur nominale du couvercle 400mm longueur : 2000mm	
	52469 - Couvercle BOK 8880/400 SK, tôle d'acier en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm dim: 500x400	
	52466 - Couvercle St BOK 8880/400 SK KD en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm dim: 500x400 avec traversée de câbles	
	52468 - Couvercle St BOK 8880/400 SK KMn en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm dim: 500x400 râtelier joint en vrac	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

	52467 - Couverture St BOK 8880/400 SK BL en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x400mm avec baguettes à broches comme sortie de câbles, pour une hauteur de sol fini de 3 mm	
	52473/3 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/3 en aluminium 2mm avec une tôle d'acier galvanisée de 2mm. Dimensions : 500x399x7mm Hauteur de bord à l'intérieur pouvant être garni : 3mm	
	52472/3 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/3 en aluminium de 2mm avec une tôle d'acier galvanisé de 2mm, dimensions : 1000x399x7mm hauteur des bords à l'intérieur : 3mm	
	52472/12 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/12 en aluminium dim: 1000x400 hauteur de l'arête 12mm	
	52473/22 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/22 en aluminium 3mm Dimensions : 500x399x19mm Hauteur du bord intérieur 22mm	
	52472/22 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/22 en aluminium 3mm Dimensions : 1000x399x16mm Hauteur des bords à l'intérieur 22mm	
	52474/3 - Couverture avec rebord BOK 8880/400/3 KMn en aluminium dim: 500x400 hauteur de l'arête 3mm râtelier joint en vrac	
	52412/3 - Arête de protection inox 3 BOK 8880 dim: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Arête de protection inox 12 BOK 8880 dim: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Arête de protection inox 22 BOK 8880 dim: 2000x37x3mm	
	52473/12 - Couverture alu av. rebord BOK 8880/400/12 en aluminium 3mm Dimensions : 500x399x16mm Hauteur des bords à l'intérieur 13mm	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

	55026 - Element d'equip. 2FLF 6/5 BOK 8880/..x80 vide, en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex	
	51880 - Traversée de câble avec remplissage BOK 86x60x9.5 avec remplissage	
	52091 - Equerre de fixation 1 FLF 3/5 leer BOK en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex	
	52404 - Pièce d'extrémité p barrette de nivelage BOK 8880/400Dimensions 360x50x4mm Barrette de nivelage à monter en casde renfort inexistant	
	52348 - Equipement vide 4-8LM verticales BOK pour BOK 8880/ à partir de 60mm de hauteur pour modules type Legrand Mosaic 45x45 en tôle d'acier galvanisée couleur RAL 7032 gris silex	
	52465/0 - Couvercle St BOK 8880/400 SK 0 en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x406	
	52465 - Couvercle BOK 8880/400 SK, tôle d'acier en tôle d'acier galvanisée senzimir 4mm dim: 1000x400	
	52469/0 - Couvercle St BOK 8880/400 SK 0 en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x406mm	
	51996 - Elément d'équip. Scs2FLF horiz. vide BOK Version courant faible en tôle d'acier galvanisée de 1,5 mm avec estampage de la décharge de traction et vis moletée pour la fixation latérale dans la coque du canal. Couleur : RAL 7032 gris silex	
	55039 - Kit d'installation prise T13 3FLF couchée SB BOK Kit de montage prise T13 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm ² 10127 3 pc. prise T13 FLF blanche 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm ² / 1000mm 1 pc. Boîte de jonction FK technofil 49909 (10A)	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

	52467/0 - Couverture St BOK 8880/400 SK 0 BL en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 500x406mm avec brosses comme sortie de câble, pour une hauteur de sol fini de 3mm	
	52466/0 - Couverture St BOK 8880/400 SK 0 KD en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm Dimensions : 500x406mm avec passage de câbles	
	52467/0SB - Couverture St vis. BOK 8880/400 SK 0 BL en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions:500x406mm avec brosse comme sortie de câble, en haut, à fleur du couvercle pour les couvercles visibles	
	52468/0 - Couverture St BOK 8880/400 SK 0 KMn en tôle d'acier galvanisée sendzimir de 4 mm, dimensions 500x406 mm, avec bac à câbles joint en vrac	
	52479/0SB - Couverture Cr vis. BOK 8880/400 SK 0 BL en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 490x406mm Avec brosse 54x30mm comme sortie de câble en haut, à fleur du couvercle pour couvercle visible	
	52474/22 - Couverture alu avec rebord BOK 22 8880/400 KMn en aluminium 3mm Dimensions : 500x399x26mm Hauteur des bords à l'intérieur pouvant être garni : 23mm Cache-câbles fourni non monté	
	52474/12 - Couverture alu avec rebord BOK 12 8880/400 KMn en aluminium 3mm Dimensions : 500x399x16mm Hauteur des bords à l'intérieur 13mm Cache-câbles joint en vrac	
	52478/0SB - Couverture Cr vis. BOK 8880/400 SK 0 en acier chromé V2A 4mm, brossé Dimensions : 990x406mm	
	55019 - Élément d'équip. bticino 2x2-3 vide BOK en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex	
	52403 - Patte de fixation 80 BOK 8880/80 en tôle d'acier 2.5mm pour canal de sol BOK 8880 hauteur 80mm	



Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré



55041 - Kit d'installation prise T23 3FLF couchée SB BOK

Kit de montage prise T23 3FLF couchée SB BOK en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine. Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127 3 pc. prise T23 FLF blanc 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x2.5mm² / 1000mm 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



52404/100 - Barre de nivellement Connexion BOK 8880/400

en tôle d'acier galvanisée sendzimir 4mm Dimensions : 360x100mm avec 3 vis à six pans creux de mise à niveau M10x60 polyamide avec rivets aveugles pour la fixation à la coque du canal pour un montage supplémentaire en cas d'absence de raccord.



52344 - Elément d'équip. Sts 3FLF horiz. SB BOK

en tôle d'acier galvanisée 1.5mm avec vis moletée pour fixation latérale dans la gaine Dimensions : 302x47(53)x40mm Couleur : RAL 7032 gris silex équipé, câblé et testé : 1 pc. borne à trou borgne 7x2.5mm² 10127 3 pcs. prise T13 FLF blanc 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 pc. Câble Td 5x1.5mm² / 1000mm. 1 pc. Prise FK SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)



55031 - Elément d'équip. Sts 3FLF horiz. BOK

null



55033 - Elément d'équip. Sts 6FLF horiz. BOK

vide, en tôle d'acier galvaniséecouleur: RAL 7032 gris silex



51049 - Râtelier nivelable BOK 8880 fDsb

en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté



52407 - Patte de jonction droite BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 130x10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8 pour relier les coques du canal



52408 - Patte de jonction pour équerre BOK 8880

en tôle d'acier Dimensions : 67.5/67.5x10x2.5mm avec 4 vis à tête hexagonale M4x8 pour relier les coques du canal





Aperçu du système

Canal de sol BOK 8880 400x80mm dispositif de mise à niveau intégré

	52415 - Profilé en U renforcé 1-3mm comme profilé de protection des bords pour une épaisseur de tôle jusqu'à 3 mm	
	51069 - Bac à câbles nivelable BOK SK 0-21mm en polycarbonate transparent pour couvercle visible pour fixation avec boulon fileté	
	52420 - Sortie à brosse BOK 8880 plastique, noir dimension: 54x35mm longueur de la brosse: 25mm	
	52421 - Sortie à brosse BOK 8880 s=4 visible plastique, noir dimension: 54x37mm longueur de la brosse: 30mm	