




Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau



Reihenklemme blau 45x6x36 mm mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158100257
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718200021
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	8 g
Farbe	blau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	45x6x36 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,5 - 4 mm²
Bemessungsstrom (A)	32 A



Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3 (M = 0.7Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	9 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.2x4.6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,35 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau

Produktzubehör



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80070S - Prüfstecker Ø M3 schwarz, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80220/6 - Prüfadapter mit Lötloch bis 0.75mm²

Prüfstecker zu klemmenserie 3450



3957 - Bezeichnungsstab 6x3mm unbeschriftet weiss

Verkaufsinhalt mit 100 Schildchen pro Schachtel



3460 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3450, 30150



3461 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30150, 3450



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



81506/2 - Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3. Standardausführung. Abmessung: 11.1x20.8 mm



81506 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (10,6 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. Standardausführung. Abmessung: 10,6 mm



Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau



81410L - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu Klemmen 4mm². Abmessung: 11.1x8 mm



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



80049/4 - Klemmenabdeckung für eine Klemme 4mm²

klemmenabdeckung zu Serie 3450, für einzelne klemmen, Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/54



3886/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/12



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



81506/3 - Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3. Standardausführung. Abmessung: 17.2x20.8 mm



81506/4 - Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3. Standardausführung. Abmessung: 23.3x20.8 mm



81506/10 - Querverbindung 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm²

Isolierte Querverbindungen 10-polig zu Klemmen DIN32/35 4mm² inklusive Schrauben M3. Standardausführung. Abmessung: 59.9x20.8 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.




Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3886/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/21



3886/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/30



3886/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/39



3886/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3424,3450 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/48



Produktdatenblatt

3450BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 45x6x36 mm blau

Produktsysteme



Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm²

Reihenklemmen DIN35 2.5mm²-70mm² mit bestmöglicher Kontaktierung,
Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige
Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

