Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul



Bloque de terminales azul 45x6x36 mm con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas.

Datos clave	
El número de Elda	158100257
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718200021
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	50
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	8 g
Color	azul
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	45x6x36 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	1.77x0.24x1.41 inch
Sección del conductor (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corriente nominal (A)	32 A

Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul

Tensión nominal (V)	1000 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm²)	0,5 mm²
Número de puntos de sujeción	2
Número de pisos	1
Número de potenciales	1
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3 (M = 0.7Nm)
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	M3 (M = 0.7Nm)
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	4 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	9 mm
Conductor de la misma sección por punto terminal EN60947 (mm²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm²
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.2x4.6 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	600 V
Sección nominal (AWG)	12 AWG
Sección del conductor (AWG)	12 - 20 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	22 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,35 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	6,2 lb-inch

Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul

Accesorios de productos

80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3

80070S - Clavija de prueba Ø M3 negra, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3

80220/6 - Adaptador de prueba con orificio de soldadura de hasta 0,75 mm2

Clavija de prueba para la serie de terminales 3450

3957 - Barra marcadora 6x3mm blanca sin etiquetar

Contenido de ventas con 100 etiquetas por caja

3460 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150

3461 - Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P

80256 - Enchufe de pared DIN35 blanco

Enchufe de pared apto para 30150, 3450

3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon

30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3

81506/2 - Conexión transversal 2 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 2 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 11,1x20,8 mm

81506 - Perno de conexión transversal simple M3 aislado (10,6 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. Versión estándar. Dimensión: 10,6 mm

Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul

81410L - Correa de conexión a las conexiones transversales

Lengüeta de conexión a los terminales de 4mm². Dimensión: 11,1x8 mm

30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm

80049/4 - Cubierta de terminales para un terminal de 4mm2

cubierta de terminales para la serie 3450, para terminales simples, plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/54

3886/4 - Cubierta de terminales para 4 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/12

81440 - Ojos de cierre, Ø 3,2mm

Sellado de ojos

3512 - Tornillo de sellado de poliamida M3x25

Tornillo de sellado del cable Sondas de prueba con resorte, se pueden alinear varios números de polos

30422 - Tapa para bloques de terminales 9,5 mm, longitud 280 mm

Tapa para bloques de terminales DIN32/35 9,5 mm, longitud 280 mm

81506/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 17,2x20,8 mm

81506/4 - Conexión transversal 4 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensión: 23,3x20,8 mm

81506/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN32/35 4mm²

Conexiones transversales aisladas de 10 polos a terminales DIN32/35 de 4mm², incluyendo tornillos M3. Versión estándar. Dimensiones: 59,9x20,8 mm

Bezeichnungskarte_6x12mm - Tarjetas de designación 6x12mm

Varias etiquetas de identificación de 6x12mm con diferentes relieves.

Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul

Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

3886/5 - Cubierta de terminales para 5 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/21

3886/6 - Cubierta de terminales para 6 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/30

3886/7 - Cubierta de terminales para 7 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/39

3886/8 - Cubierta de terminales para 8 terminales amarillo

tapa de bornes con relieve negro, serie 3424,3450 plástico, 2 tornillos de fijación poliamida 6/48

Ficha técnica del producto

3450BL - Bloque de terminales DIN35 4mm² 45x6x36 mm azul

Sistemas de productos

Bornas DIN35 2,5mm²-70mm²

Bloques de terminales DIN35 2,5mm²-70mm² con el mejor contacto posible, tornillos de acero inoxidable, opción de marcado de 4 dígitos en ambos lados, empotrado para conexiones cruzadas