




## Scheda tecnica del prodotto

3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu



Morsettiera blu 45x6x36 mm con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, opzione di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassata per connessioni incrociate.

### Dati chiave

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Eldas numero            | 158100257            |
| Unità di Base           | Pezzo                |
| disponibilità           | disponibile da stock |
| EAN Code                | 7611718200021        |
| gruppo                  | 165000               |
| Unità di imballaggio    | 50                   |
| paese di origine        | CH                   |
| numero tariffa doganale | 8536.9080            |
| Peso (g)                | 8 g                  |
| Colore                  | blu                  |

### Dati tecnici

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 45x6x36 mm              |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 1.77x0.24x1.41 inch     |
| Sezione (mm <sup>2</sup> )                        | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale (A)                             | 32 A                    |



## Scheda tecnica del prodotto

### 3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione nominale (V)                                                          | 1000 V                              |
| Tipo di connessione                                                            | Terminale a vite                    |
| Tipo guida di montaggio                                                        | DIN-35                              |
| Sezione minima di collegamento (mm <sup>2</sup> )                              | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Numero di punto di connessione                                                 | 2                                   |
| Numero di piano                                                                | 1                                   |
| Numero di potenziali                                                           | 1                                   |
| Vite di serraggio M                                                            | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Filo centrale M                                                                | M3 (M = 0.7Nm)                      |
| Materiale isolante                                                             | PA66                                |
| Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )                                            | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Lunghezza spellatura (mm)                                                      | 9 mm                                |
| Conduttori della stessa sezione per punto terminale EN60947 (mm <sup>2</sup> ) | 1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm <sup>2</sup> |
| capacità di connessione larghezza x altezza (mm)                               | 3.2x4.6 mm                          |
| <b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>                                     |                                     |
| Tensione nominale US (V)                                                       | 600 V                               |
| Sezione nominale (AWG)                                                         | 12 AWG                              |
| Sezione conduttore (AWG)                                                       | 12 - 20 AWG                         |
| Sezione minima di collegamento (AWG)                                           | 22 AWG                              |
| Lunghezza spellatura (inch)                                                    | 0,35 inch                           |
| Coppia di serraggio (lb-inch)                                                  | 6,2 lb-inch                         |



## Scheda tecnica del prodotto

3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu

### Accessori per i prodotti



**80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm**

Spina e presa di un pezzo solo



**80070S - Spina di prova Ø M3 nera, spina 4mm**

Spina e presa di un pezzo solo



**80220/6 - Adattatore di prova per morsetti 3450**

con foro di saldatura fino 0.75mm 2



**3957 - Barra marcatrice 6x3mm non etichettata bianca**

Contenuto di vendita con 100 tag per scatola



**3460 - Parete di chiusura DIN35 grigio**

Pannello finale adatto al 3450, 30150



**3461 - Divisorio DIN35 grigio per 30150,3450**

Parete divisoria adatta per 30150, 3450, 30800, 30800P



**80256 - Parete a innesto DIN35 bianco**

per 30150, 3450



**3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm**

Pezzo di chiusura in Makrolon



**30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm**

Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3



**81506/2 - Connessione trasversale a 2 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>**

Connessione trasversale isolata a 2 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm<sup>2</sup> con viti M3.  
Versione standard. Dimensioni: 11,1x20,8 mm




**81506 - Bullone di connessione trasversale singolo M3 isolato (10,6 mm)**

Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. Versione standard.  
Dimensioni: 10,6 mm



## Scheda tecnica del prodotto

3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu



### 81410L - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali

Capocorda di collegamento ai terminali 4 mm<sup>2</sup>. Dimensioni: 11,1x8 mm



### 30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm

per morsetti in serie con passo 6mm



### 80049/4 - Coperchio per un morsetto 4mm<sup>2</sup>

per serie 3450



### 3886/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



### 81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



### 3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



### 30422 - Striscia di copertura per morsettiera 9,5 mm, lunghezza 280 mm

Striscia di copertura per morsettiera DIN32/35 9,5 mm, lunghezza 280 mm



### 81506/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 17,2x20,8 mm



### 81506/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 23,3x20,8 mm



### 81506/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN32/35 4mm<sup>2</sup>

Connessioni trasversali isolate a 10 poli per terminali DIN32/35 da 4 mm<sup>2</sup> con viti M3. Versione standard. Dimensioni: 59,9x20,8 mm



### Bezeichnungskarte\_6x12mm - Schede di designazione 6x12 mm

Varie etichette di identificazione 6x12 mm con diverse goffrature.




### Bezeichnungskarte\_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



## Scheda tecnica del prodotto

3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu



### Bezeichnungskarte\_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm

Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



### 3886/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



### 3886/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



### 3886/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



### 3886/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3424,3450



## Scheda tecnica del prodotto

3450BL - Morsettiera DIN35 4mm<sup>2</sup> 45x6x36 mm blu

### Sistemi di prodotti



#### Morsettiera DIN35 2,5 mm<sup>2</sup>-70 mm<sup>2</sup>

Morsettiera DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> con il miglior contatto possibile, viti in acciaio inox, possibilità di marcatura a 4 cifre su entrambi i lati, incassate per connessioni incrociate

