



49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV



Platte kabel Woertz 5x16mm 2 PVC (oliebestendig) en UV-bestendig lichtgrijs 3LNPE

Belangrijkste gegevens	
Elda's nummer	113289680
Eenheid	Meter
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718241482
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	-
Land van herkomst	CH
Douanetarifnummer	854449
Gewicht (g)	1300 g
Koper gewicht (g)	768 g
Technische gegevens	
Structuur (mm²)	5x16 mm²
Afmeting BxH (mm)	48.5x11.3 mm
Halogeenvrij	Geen
Type kabel	Platte PVC-kabel



49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV

Internationale benaming	N1VV5H2-K
Klasse brandgedrag	Eca
Doorsnede geleider (mm ²)	16 mm ²
Koperen geleider	kaal, flexibel KL5 EN60228
Geleiderweerstand (ohm/km)	1,21 ohm/km
Kernisolatie	PVC
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel, zwart, grijs
Mantelisolatie	PVC oliebestendig
Kleur vacht	Lichtgrijs
Weerstand tegen olie	EN 50363
Weerbestendigheid	Goed / UV-bestendig
Minimale buigradius	6xH
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Nominale spanning (VAC)	600/1000 VAC
Testspanning	4 kV/50Hz
Vuurbelasting (kWh/m)	2,95
Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2



49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV



49630 - Kabeleindstuk voor FK 5G16mm²/5G25mm² IP65

Kabeleindstuk voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm²



49632 - Isolatietape voor platte kabel

Isolatietape voor platte kabels Scotch VM



49633 - Strippingmes voor platte kabel 5G16mm²

Strippingmes voor platte kabel 5G16mm²



49634 - Kabelklem voor FK 5G16mm²/5G25mm²

Gegalvaniseerde stalen kabelklem



49387 E90 - E90 stijgbuis bruid

Max. Vlechtbelasting: 50kg. Voor Woertz brandveiligheidskabel: Woertz FE180 5G16mm² en 5G25mm². Voor Woertz vlakke kabel: Woertz power 5G16mm² en 5G25mm².



49937 - Woertz platte kabelschaar vanaf 10mm²

Hefboomsnijder voor platte kabel vanaf 10 mm²



49605 - Platte kabel 5G16mm² PVC GR Oliebestendig UV



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

