




Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x50.

Componentes



52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo bticino
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51694 - Cuello 40 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 40mm




51697 - Cuello 70 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 70mm



51695 - Collar 50 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir
color: crudo
incluye tornillo de extensión 40/M6x6
altura del cuello: 50mm



51525 - Tapa Cr con borde BAK/DAK 22 KM




de acero cromado de 3mm
con altura de borde de 22mm
para bandeja de cables





Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50

	<p>51563 - Plenum BAK22 384x384/50 AI KM</p> <p>con marco y tapa de aluminio altura del borde 22mm con 2 bandejas de cables altura del suelo 87-114mm</p>	
	<p>51523 - Plenum BAK22 384x384/50 Cr KM</p> <p>con marco y tapa de acero cromado Altura del borde 22mm Con 2 bandejas para cables Altura inferior 87-114mm</p>	
	<p>51517 - Caja de tiro ZUG22 384x384/50 Cr</p> <p>con marco y tapa de acero cromado Altura del borde 22mm Altura del fondo 87-114mm</p>	
	<p>51557 - Caja de tiro ZUG22 384x384/50 AI</p> <p>con marco y tapa de aluminio Altura del borde 22mm Altura del fondo 87-114mm</p>	
	<p>51524 - Tapa Cr con borde ZUG22</p> <p>de acero cromado con una altura de borde de 22mm</p>	
	<p>52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22</p> <p>para módulos tipo Legrand Mosaic montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm incluyendo 2 placas de fijación color: RAL 7032 gris guijarro equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm² altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	
	<p>52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22</p> <p>gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm incluyendo 2 placas de fijación color: RAL 7032 gris guijarro equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm² Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm</p>	




Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50




52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
 incluyendo 2 placas de fijación
 color: RAL 7032 gris guijarro
 equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
 5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
 Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51573 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 BL

de aluminio de 3mm
 con altura de borde de 22mm
 incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos



51564 - Tapa de Al con borde 271 ZUG22

de aluminio de 3mm
 con altura de borde de 22mm




51111 - Banda de cepillo BAK22 / DAK22 / WAK 214

fabricado en plástico negro
 Dimensión: 53x26mm
 Longitud del bisturí: 20mm




52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
 fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
 incluyendo 2 placas de fijación
 color: RAL 7032 gris guijarro
 equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm²
 Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm




51530 - Tapa Cr con borde BAK/DAK22 BL

de acero cromado de 3mm
 con altura de borde de 22mm
 incluye 2 unidades. Tomas de corriente de los cepillos



51567 - Cubierta de Al visible BAK22 KM

de aluminio de 3mm, lado anodizado claro,
 pegado a tablero de aglomerado de madera cruda V100 22mm.
 Dimensión: 271x271x25mm



51566 - Cr tapa visible BAK/DAK 22 KM


de acero al cromo V2A 3mm, lado visible grano molido 220,
 encolado a la placa de sujeción de madera cruda V100 22mm.
 Dimensión: 271x271x25mm





Visión general del sistema

Caja de conexiones de suelo BAK22 300x50



51555 - Cr cubierta visible 271 ZUG22

de acero al cromo V2A 3mm , lado visible grano rectificado 220, encolado a placa de sujeción de madera en bruto V100 22mm



52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm incluyendo 2 placas de fijación color: gris guijarro RAL 7032 equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm² 3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200 altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



51693 - Collar 30 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 30/M6x6 altura del cuello: 30mm



51696 - Collar 60 BAK / ZUG

de chapa de acero galvanizado sendzimir color: crudo incluye tornillo de extensión 40/M6x6 altura del cuello: 60mm

