



9049 - Aansluitdoos FK technofil geïsoleerde draden 4xØ8mm



Aansluitdoos voor stopcontacten met geïsoleerde draden

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150704037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718208829
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	100
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	57,4 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,28 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	62x38x27 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,44x1,5x1,06 inch



9049 - Aansluitdoos FK technofil geïsoleerde draden 4xØ8mm

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Montageruimte ladder (mm)	3.75 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	17.5 (1,5mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	500 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polyamide, grijs
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



9049 - Aansluitdoos FK technofil geïsoleerde draden 4xØ8mm



9049 - Aansluitdoos FK technofil geïsoleerde draden 4xØ8mm



Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.

