Produktdatenblatt

35310/3E - Zugfederklemme DIN35 2.5mm² grün/gelb



Zugfederklemme mit 2 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

Kenndaten	
Eldas Nummer	158430167
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718217623
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	6 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	55.5x5x31 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.19x0.20x1.22 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	0,2 - 2,5 mm²
Bemessungsstrom (A)	20 A

Produktdatenblatt

35310/3E - Zugfederklemme DIN35 2.5mm² grün/gelb

Bemessungsspannung (V)	600 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschienentyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm²)	2,5 mm²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch

Produktdatenblatt

35310/3E - Zugfederklemme DIN35 2.5mm² grün/gelb

Produktzubehör

80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3

Bezeichnungskarte_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder

Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.

35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel

35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau

35311/3 - Trenn-Abschlusswand grau 54.1x35.7mm

Trenn- und Abschlusswand zu Zugfederklemmen mit 2 Anschlüssen

35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grauDimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm

35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm2-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar

35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm2-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar

Produktdatenblatt

35310/3E - Zugfederklemme DIN35 2.5mm² grün/gelb

35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm2-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar

Produktdatenblatt

35310/3E - Zugfederklemme DIN35 2.5mm² grün/gelb

Produktsysteme



Zugfederklemmen mit zwei Anschlüssen DIN 35

Diverse Zugfederklemmen mit zwei Anschlüssen.