




Panoramica del sistema

DAK 8841 Piastra di fondo Ø220 rotonda



Sistema a pavimento sopraelevato DAK 8841 Piastra a pavimento Ø220 rotonda per rivestimento 5mm

Componenti

	<p>52528 - Telaio con piastra di base DAK 8841/5 Ø220 TSK</p> <p>con telaio Ø226 in alluminio pressofuso per coperchio con copertura del pavimento 5mm, altezza del pavimento 100-130mm</p>	
	<p>52550 - Coperchio AI DAK 8841/45/5 KM</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 5mm, per passacavi art. n. 53961</p>	
	<p>52553 - Coperchio AI DAK 8841/5 8845/5 TSK KD</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per il rivestimento del pavimento 5mm, per l'ingresso dei cavi Art. 52573</p>	
	<p>52551 - Coperchio di chiusura in alluminio DAK 8841/5 8845/5 Ø220</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per il rivestimento del pavimento 5mm</p>	
	<p>52828 - Telaio con piastra di base DAK 8841/8 Ø220 TSK</p> <p>con telaio Ø226 in alluminio pressofuso per coperchi con rivestimento del pavimento da 8 mm, altezza del pavimento 100-130 mm</p>	
	<p>52850 - Coperchio AI DAK 8841/8 8845/8 KM</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 8mm, per passacavi art. 52840</p>	
	<p>52853 - Coperchio AI DAK 8841/8 8845/8 TSK KD</p> <p>Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 8mm, per ingresso cavi Art. n. 52573</p>	



Panoramica del sistema

DAK 8841 Piastra di fondo Ø220 rotonda



52851 - Coperchio cieco Al DAK 8841/8 8845/8 TSK

Coperchio in alluminio pressofuso Ø220 con bordo di protezione per rivestimento del pavimento 8mm



52976 - Guscio da incasso 6FLF verticale DAK/BAK

per DAK 8841 Ø220mm in PVC grigio, agganciabile dall'alto con 2 morsettiere 5x2,5m², profondità massima di installazione delle prese: 32mm



51877 - Elemento di riempimento

adatto per pressacavi art. 52573, 51880



52573 - Passaggio cavi

per DAK 8841/5 8845/8 e DAK 8857/5 8861/5 in policarbonato trasparente, (senza pezzo di riempimento) Dimensioni: 86x60x9,5mm



53961 - Sede cavo arrotondata kpl DAK / UFK SK5

in policarbonato cristallino con pezzo di riempimento trasparente, per DAK 8841/5, DAK 8845/5, DAK 8857/5, DAK 8861/5 e BAK

