



## Scheda tecnica del prodotto

49687 - Scatola SL P3 Pow 3P



Scatola di giunzione per cavo piatto 3G2,5 o 4 mm<sup>2</sup> - a 3 poli per l'alimentazione o la diramazione.

### Dati chiave

Eldas numero	150701407
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718236235
gruppo	170000
Unità di imballaggio	10
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	44 g
Colore	grigio

### Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,24 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	55x33x33 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2,17x1,3x1,3 inch



## Scheda tecnica del prodotto

49687 - Scatola SL P3 Pow 3P

Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Ingombro conduttore (mm)	3 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	24(2,5 mm <sup>2</sup> ) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, grigio
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio
Materiale cofano	Policarbonato, trasparente
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,7 Nm



**Scheda tecnica del prodotto**

49687 - Scatola SL P3 Pow 3P

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

49687 - Scatola SL P3 Pow 3P

### Sistemi di prodotti

---



#### Sistema di cavi piatti 3G2,5 mm<sup>2</sup> e 3G4 mm<sup>2</sup>

Installazione semplice. Flessibilità illimitata. Scoprite il sistema versatile per officine, spazi commerciali e laboratori.

