



49687 - Aansluitdoos FK 3G2,5/4mm² 3P



Aansluitdoos voor vlakke kabel 3G2,5 of 4mm² - 3-polig voor invoer of aftakking.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150701407
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718236235
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	44 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,24 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	55x33x33 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2,17x1,3x1,3 inch



49687 - Aansluitdoos FK 3G2,5/4mm² 3P

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Montageruimte ladder (mm)	3 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide, grijs
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,7 Nm



49687 - Aansluitdoos FK 3G2,5/4mm² 3P



49687 - Aansluitdoos FK 3G2,5/4mm² 3P



Plat kabelsysteem 3G2,5 mm² en 3G4 mm²

Moeiteloze installatie. Onbeperkte flexibiliteit. Ontdek het veelzijdige systeem voor werkplaatsen, commerciële ruimtes en laboratoria.

