



Aperçu du système

Triangle de fixation rapide en alliage d'aluminium trempé type C30



Triangle de pose rapide en alliage d'aluminium trempé pour rails profilés n° 4382 et 4383, type C30

Composants

	4335 - Bride de fixation triang. C30 3x33mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4332 - Bride de fixation triang. C30 2x22mm en alliage d'aluminium durci	
	4337 - Bride de fixation triang. C30 3x42mm en alliage d'aluminium durci	
	4334 - Bride de fixation triang. C30 3x30mm en alliage d'aluminium durci	
	4336 - Bride de fixation triang. C30 3x37mm en alliage d'aluminium durci	
	4331U - Support de câble C30 3x19mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4332U - Support de câble C30 3x22mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4333U - Support de câble C30 3x24mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4334U - Embase C30 3x30mm en alliage d'aluminium durci	



Aperçu du système

Triangle de fixation rapide en alliage d'aluminium trempé type C30

	4335U - Support de câble C30 3x33mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4336U - Support de câble C30 3x37mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4337U - Support de câble C30 3x42mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4338U - Support de câble C30 3x48mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4339U - Support de câble C30 3x27mm en alliage d'aluminium, trempé	
	4331 - Bride de fixation triang. C30 3x19mm en alliage d'aluminium durci	
	4338 - Bride de fixation triang. C30 3x48mm en alliage d'aluminium durci	
	4339 - Bride de fixation triang. C30 3x27mm en alliage d'aluminium durci	
	4333 - Bride de fixation triang. C30 3x24mm en alliage d'aluminium durci	