



Produktdatenblatt

3436/10V - Schutzleiterklemme DIN35 10mm² grün/gelb 52x11x50.5 mm



Schutzleiterklemme DIN35 10 mm², 52x11x50.5 mm, verschalt, Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl. grün/gelb.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158150467
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205675
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	20
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	61 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	52x11x50.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.05x0.43x1.99 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	4 - 10 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

3436/10V - Schutzleiterklemme DIN35 10mm² grün/gelb 52x11x50.5 mm

Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M4
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	1200 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	5,3 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 12 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch



Produktdatenblatt

3436/10V - Schutzleiterklemme DIN35 10mm² grün/gelb 52x11x50.5 mm

Produktzubehör




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



3436/10 - Schutzleiterklemme DIN35 10mm² blank

Schutzleiterklemme mit 2 Anschlussstellen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl



Produktdatenblatt

3436/10V - Schutzleiterklemme DIN35 10mm² grün/gelb 52x11x50.5 mm

Produktsysteme

	Verschalte Schutzleiterklemmen DIN 35 Diverse verschalte Schutzleiterklemmen.	
	Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35 Diverse Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35.	