



Ficha técnica del producto

49881 - Caja de conexiones FK power IP 5G10mm² IP68 5P



Caja de conexiones 5x10mm² Soporte de conductores: 2,5 a 10mm² IP66/68 Protegido contra la corrosión sin halógenos. Contacto mediante tornillos de perforación con 1 casquillo roscado M32x1,5

Datos clave

El número de Elda	150802017
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Unidad de envasado	1
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	530 g
Color	negro

Datos técnicos

Tipo de lata	Cajas de empalme
Carga de fuego (KWh)	3 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	186.5x87.5x69 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	73,42x34,45x2,71 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Protegido contra la corrosión
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)



Ficha técnica del producto

49881 - Caja de conexiones FK power IP 5G10mm² IP68 5P

Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm ²)	5x10 mm ²
Espacio de montaje de la escalera (mm)	5,8x7,7 mm
Racor para cables de rosca	M32x1.5
Prensaestopas (mm)	21-25.5 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	57(10mm ²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	690 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, negro
Carcasa de material	Poliamida , negro
Material del capó	Poliamida, negro
Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada	2
Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm)	1,2 Nm
Número Destornillador Tornillos de apriete Pieza de corriente pesada	2
Par de apriete de los tornillos de apriete parte de corriente pesada (Nm)	1,2 Nm



Ficha técnica del producto

49881 - Caja de conexiones FK power IP 5G10mm² IP68 5P

Accesorios de productos



48560/03/M32 - Prensaestopas M32x1,5 Ø21-25,5mm IP68

Prensaestopas M32x1,5 con junta tórica, rango de sujeción Ø 21,0-25,5 mm de plástico para cajas de derivación IP68



Ficha técnica del producto

49881 - Caja de conexiones FK power IP 5G10mm² IP68 5P

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power IP 5G10 mm² (IP65)

Garantice un suministro eléctrico fiable para la construcción de túneles, ingeniería civil, plantas industriales, talleres y carpinterías con nuestro sistema de cable plano de alta calidad, perfectamente protegido con IP-65.



Sistema de cable plano Power 5G10 mm²

Este sistema se utiliza en hospitales, centros comerciales, centros de datos, para la iluminación de salas, hoteles y gastronomía.

