



Fiche produit

48953/02 - Boitier c.plat deriv. 5x16 D:8-11mm



Boîtier de sécurité incendie IP66/IP68, avec presse-étoupe, contact à 2 vis, pour la dérivation sans dénudage, avec raccordement à vis pour courant fort 5P 4mm 2 (6mm 2), longitudinal, filetage M20x1.5

| Données caractéristiques                       |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unité de base                                  | Pièce                                                |
| disponibilité                                  | Livraison sur rendez-vous                            |
| EAN Code                                       | 7611718270000                                        |
| groupe                                         | 170000                                               |
| Unité d'emballage                              | 1                                                    |
| pays d'origine                                 | CH                                                   |
| numéro tarifaire douanier                      | 8536.9080                                            |
| Poids (g)                                      | 820 g                                                |
| Couleur                                        | orange                                               |
| Données techniques                             |                                                      |
| Charge d'incendie (KWh)                        | 2,3 kWh                                              |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 146x85x77 mm                                         |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 5,74x3,34x3,03 inch                                  |
| Degré de protection                            | IP66/IP68 (2m,30min)                                 |
| Pièces métalliques                             | Pièces métalliques:V4A / Contact : alliage de cuivre |



## Fiche produit

48953/02 - Boitier c.plat deriv. 5x16 D:8-11mm

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type de contact du câble plat            | Contact piercing (vis)                                    |
| Nombre de pôles                          | 5 pôles                                                   |
| type de contact                          | Borne à vis                                               |
| Conducteur de raccordement (mm²)         | 5x2,5 mm²                                                 |
| Filetage du presse-étoupe                | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm |
| Passage de câble (mm)                    | 8.0-11 mm                                                 |
| Courant assigné partie courant fort (A)  | 32(4mm²) A                                                |
| Tension assignée partie courant fort (V) | 690 V                                                     |
| Température de fonctionnement (°C)       | -15 à 85 °C                                               |
| Température d'installation min. (°C)     | 5 °C                                                      |
| Maintien de la fonction                  | E30/E90 (DIN 4102-12)                                     |
| Pièces en plastique                      | Sans halogène                                             |
| Matériau de la vanne/partie inférieure   | Polyamide, orange                                         |
| Matériau du boîtier                      | Polyamide, orange                                         |
| Matériau du capot                        | Polyamide, orange                                         |



## Fiche produit

48953/02 - Boitier c.plat deriv. 5x16 D:8-11mm

### Accessoires pour les produits



---

#### **48954 - Plaque de maintien à la boîte 48953/48955**

Tôle de support pour boîte de jonction 48953/48955

---



## Fiche produit

48953/02 - Boitier c.plat deriv. 5x16 D:8-11mm

### Systèmes de produits



#### **FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup> (câble de raccordement)**



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup> pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.