# Scheda tecnica del prodotto

48953/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:8-11mm

Scatole antincendio IP66/IP68, incl. pressacavo, con 2 viti di contatto, per la derivazione senza spellatura, con connessione a vite per corrente forte 5P 4mm 2 (6mm 2), longitudinale, filettatura M20x1,5

| **Dati chiave** | |
|---|---|
| Unità di Base | Pezzo |
| disponibilità | Consegna per accordo |
| EAN Code | 7611718270000 |
| gruppo | 170000 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| paese di origine | CH |
| numero tariffa doganale | 8536.9080 |
| Peso (g) | 820 g |
| Colore | arancione |
| **Dati tecnici** | |
| Carico d'incendio (KWh) | 2,3 kWh |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 146x85x77 mm |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 5,74x3,34x3,03 inch |
| Grado di protezione | IP66/IP68 (2m, 30min) |
| Parti metalliche | Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu |

# Scheda tecnica del prodotto

## 48953/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:8-11mm

| | |
|---|---|
| Tipo di contatto del cavo piatto | Contatto perforante (vite) |
| Numero di poli | 5 palo |
| Tipo di contatto | Terminale a vite |
| Conduttore di collegamento (mm²) | 5x2,5 mm² |
| Filetto passacavo | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm |
| Pressacavo (mm) | 8.0-11 mm |
| Corrente nominale parte corrente pesante (A) | 32(4mm2) A |
| Tensione nominale sezione di potenza (V) | 690 V |
| Temperatura di esercizio (°C) | -da 15 a 85 °C |
| Temperatura di installazione min. (°C) | 5 °C |
| Manutenzione delle funzioni | E30/E90 (DIN 4102-12) |
| Parti in plastica | Senza alogeni |
| Cursore materiale/parte inferiore | Poliammide, arancione |
| Materiale alloggiamento | Poliammide, arancione |
| Materiale cofano | Poliammide, arancione |

# Scheda tecnica del prodotto

48953/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:8-11mm

## Accessori per i prodotti

**48954 - Piastra di fissaggio alla scatola 48953/48955**

Piastra di fissaggio per scatola di giunzione 48953/48955

# Scheda tecnica del prodotto

48953/02 - Scatola c.piat. E90 5x16 D:8-11mm

## Sistemi di prodotti

**FE180 E30/E90 5G16 mm²**

Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 5G16 mm² per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.