



## 48953/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:8-11



Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor aftakkingsvrij aftakken, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P 4mm 2 (6mm 2), in de lengte, draad M20x1,5

### Belangrijkste gegevens

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Eenheid            | Stuk                 |
| Beschikbaarheid    | Levering op afspraak |
| EAN-code           | 7611718270000        |
| Productgroep       | 170000               |
| Verpakkingseenheid | 1                    |
| Land van herkomst  | CH                   |
| Douanetariefnummer | 8536.9080            |
| Gewicht (g)        | 820 g                |
| Kleur              | oranje               |

### Technische gegevens

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Vuurbelasting (KWh)     | 2,3 kWh                                            |
| Afmetingen LxBxH (mm)   | 146x85x77 mm                                       |
| Afmetingen LxBxH (inch) | 5,74x3,34x3,03 inch                                |
| Beschermingsklasse      | IP66/IP68 (2m, 30min)                              |
| Metalen onderdelen      | Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering |



## 48953/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:8-11

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Contacttype platte kabel              | Doordringend contact (schroef)                            |
| Aantal palen                          | 5 pool                                                    |
| Type contact                          | Schroefaansluiting                                        |
| Aansluitgeleider (mm²)                | 5x2,5 mm²                                                 |
| Schroefdraad wartel                   | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm |
| Wartel (mm)                           | 8.0-11 mm                                                 |
| Nominale stroom zware stroom deel (A) | 32 (4mm²) A                                               |
| Nominale spanning vermogensdeel (V)   | 690 V                                                     |
| Bedrijfstemperatuur (°C)              | -15 tot 85 °C                                             |
| Installatietemperatuur min. (°C)      | 5 °C                                                      |
| Onderhoud van functies                | E30/E90 (DIN 4102-12)                                     |
| Plastic onderdelen                    | Halogeenvrij                                              |
| Materiaal schuif/onderste deel        | Polyamide, oranje                                         |
| Materiaal behuizing                   | Polyamide, oranje                                         |
| Materiaal motorkap                    | Polyamide, oranje                                         |



48953/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:8-11



**48954 - Bevestigingsplaat voor doos 48953/48955**

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48953/48955

---



48953/02 - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 D:8-11



**FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup>**

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G16 mm<sup>2</sup> voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

