



Scheda tecnica del prodotto

3880GR - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 grigio



Dati chiave	
Eldas numero	158202237
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718201400
gruppo	165000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	16,7 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	62x6x48 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 4 mm²
Corrente nominale (A)	20 A



Scheda tecnica del prodotto

3880GR - Morsetto bifilare DIN32 4mm2 grigio

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-32
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	2
Vite di serraggio M	M3
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	4 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	10 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.2x5 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	12 AWG
Sezione conduttore (AWG)	12 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,39 inch




Scheda tecnica del prodotto

3880GR - Morsetto bifilare DIN32 4mm² grigio


Accessori per i prodotti



80222/6 - Adattatore di prova per morsetti 3430 2 molle a spirale
con foro di saldatura fino 0.75mm 2



Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm
Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm
Varie targhette di designazione con diverse goffrature.



81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm²/4mm²
Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3.
Dimensioni: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3.
Dimensioni: 23,3x17,8 mm




81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm



81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)
Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm



30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali
Capocorda al morsetto 4mm 2



3894/4 - Coperchio per 4 morsetti giallo
con stampaggio nero, serie 3430



Scheda tecnica del prodotto

3880GR - Morsetto bifilare DIN32 4mm² grigio



3894/5 - Coperchio per 5 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/6 - Coperchio per 6 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/7 - Coperchio per 7 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



3894/8 - Coperchio per 8 morsetti giallo

con stampaggio nero, serie 3430



81440 - Occhielli piombatura, Ø 3.2mm

Sigillare gli occhi



3512 - Vite piombatura M3x25 di poliammide

Vite di tenuta del piombo Sonde di prova caricate a molla, diversi numeri di poli possono essere allineati



30421 - Striscia di copertura per morsettiere modulari e a doppio livello 9,5 mm,

Striscia di copertura per terminali a doppio livello e modulari DIN32/35 9,5 mm , lunghezza 280 mm



Scheda tecnica del prodotto

3880GR - Morsetto bifilare DIN32 4mm² grigio

Sistemi di prodotti

Morsetti a doppio ponte DIN32

Vari morsetti a doppio ponte DIN32.

