



Produktdatenblatt

64452 - Klemmensatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 98 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN15 Schiene, mit 98 mm Länge, und den Klemmen: 3x 30902GR, 1x 30902BL, 1x 30902E.

Kenndaten	
Gewicht (g)	44.17 g



Produktdatenblatt

64452 - Klemmensatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 98 mm

Produktzubehör



30902GR - Reihenklemme DIN15 4mm2 grau

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



30902BL - Reihenklemme DIN15 4mm2 blau

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



30902E - Reihenklemme DIN15 4mm2 grüngelb

Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt



64415 - Polyestergehäuse Lithos 110x75x55mm

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



64416 - Polyestergehäuse Lithos 110x75x75mm


-IP65 International Protection-Farbe RAL 7000, fehgrau-Deckelschrauben aus rostfreiem Stahl, unverlierbar-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)



Produktdatenblatt

64452 - Klemmensatz DIN15 5x2.5 mm² 3L-N-PE 98 mm

Produktsysteme



Abzweigklemmeneinsätze 5x2.5 mm² - DIN15

null

