




Produktdatenblatt

51761 - Anschlusskasten BAK4 200-270 Al KM



Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 2mm
mit verstellbaren Füßen und seitlichen Öffnungen 202x42 mm
und Bodeneinführungsrohr M50
Verstellbereich: 200-270mm
Rahmen und Deckel aus Aluminium mit Holzdeckel als Schutz
Kantenhöhe 4mm mit 2 Kabelmulden
Verstellbereich für UB + Fertigboden: 30-80mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	282000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7308.9000



Produktdatenblatt

51761 - Anschlusskasten BAK4 200-270 AI KM

Produktzubehör



Produktdatenblatt

51761 - Anschlusskasten BAK4 200-270 Al KM

Produktsysteme



Bodenanschlusskasten BAK4 an Deckenschalung



Anschlusskasten BAK4 zur Befestigung an der Deckenschalung.

Die Verlegung von Unterflurkanälen erfordert eine minimale Höhe des Betonüberzuges (60mm). Steht diese Höhe nicht zur Verfügung, so können spezielle Kästen zum Einbetonieren in die Rohplatte bezogen werden. Nach Befestigung an der Schalung werden diese mit Unterflurkanälen 200 x 40 miteinander verbunden, mit dem provisorischen Schutzdeckel abgedeckt und bis zur Oberkante im Beton eingegossen.

Der Einbausatz wird auf den nivellierbaren Gehäuseeinsatz montiert; die Öffnung zwischen Kastenboden und Einbaublech ermöglicht die Kabeldurchführung in den nächsten Kasten. Nach fertiger Verdrahtung wird ein Alu-Deckel mit Kabelmulde angebracht.

Anschlusskasten bestehend aus:

- Gehäuse mit verstellbaren Füßen, mit vier seitlichen Öffnungen 202 x 42 mm und einem Bodeneinführungsrohr M50 mit provisorischem Einweg-Stahldeckel inkl. 4 Schrauben
 - Gehäuseeinsatz aus Aluminium, mit Rahmen 304 x 304
 - Aluminium-Deckel mit Kantenhöhe 4 mm
 - 2 Kabelmulden aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück
-