




Ficha técnica del producto

51761 - Plenum BAK4 200-270 Al KM



Cerramiento de chapa galvanizada sendzimir 2mm
con pies regulables y aberturas laterales 202x42 mm
y tubo de entrada al suelo M50
Rango de ajuste: 200-270mm
Estructura y tapa de aluminio con cubierta de madera como protección
Altura del borde 4mm con 2 pasacables
Rango de ajuste para el suelo acabado UB: 30-80mm

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	282000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	7308.9000



Ficha técnica del producto

51761 - Plenum BAK4 200-270 Al KM

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

51761 - Plenum BAK4 200-270 Al KM

Sistemas de productos



Caja de empalme del suelo BAK4 al encofrado de la losa



Plenum BAK4 para la fijación al encofrado de la losa.

La instalación de conductos bajo el suelo requiere una altura mínima de la cubierta de hormigón (60mm). Si no se dispone de esta altura, se pueden obtener cajas especiales para hormigonar en la losa bruta. Después de fijarlos al encofrado, se conectan entre sí con canalizaciones bajo el suelo de 200 x 40, se cubren con la cubierta protectora temporal y se vierten en el hormigón hasta el borde superior.

El kit de instalación se monta en la inserción de la caja nivelable; la abertura entre la base de la caja y la placa de instalación permite el paso de los cables a la siguiente caja. Una vez finalizado el cableado, se coloca una tapa de aluminio con canaleta para cables.

Caja de conexiones compuesta por:

- Caja con patas ajustables, con cuatro aberturas laterales de 202 x 42 mm y un tubo de entrada de la base M50 con tapa de acero unidireccional temporal incluida. 4 tornillos
 - Inserto de caja de aluminio, con marco 304 x 304
 - Tapa de aluminio con altura de borde 4 mm
 - 2 bandejas de cables de policarbonato transparente con pieza de relleno transparente
-