




51761 - Aansluitkast BAK4 200-270 Al KM



Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm
met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm
en vloerinvoerbuis M50
Verstelbereik: 200-270mm
Frame en deksel van aluminium met houten afdekking als bescherming
Randhoogte 4mm met 2 kabeldoorvoeren
Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-80mm

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7308.9000



51761 - Aansluitkast BAK4 200-270 Al KM



51761 - Aansluitkast BAK4 200-270 Al KM



Vloeraansluitdoos BAK4 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK4 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het inbouwelement van de nivelleerkast; de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat laat kabels door naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Behuizing met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een vloerinvoerbus M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Inzetstuk van aluminium, met frame 304 x 304
- Aluminium afdekking met randhoogte 4 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk