



Produktdatenblatt

49413/C - Abzweigdose FK combi Ph-W 3P C1



Abzweigdose zur abisolierfreien Abzweigung mit Buchse 3-polig und Phasenwahl L1,L2 oder L3 Abzweigung in

Kenndaten	
Eldas Nummer	150700127
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718248764
Warengruppe	170000
Packung à	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	53,3 g
Farbe	grau
Codierung Steckverbindung	Code 1
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,32 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	48x40x34 mm



Produktdatenblatt

49413/C - Abzweigdose FK combi Ph-W 3P C1

Abmessungen LxBxH (inch)	1,89x1,57x1,34 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, hellgrau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49413/C - Abzweigdose FK combi Ph-W 3P C1

Produktzubehör



Stecker_01_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)
null



49750 - Verriegelung
Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig




49738 - Schieber mit Laschen zu FK combi / DALI
Schieber zu Anschlussdosen



Produktdatenblatt

49413/C - Abzweigdose FK combi Ph-W 3P C1


Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

