



## 30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel



Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering

### Belangrijkste gegevens

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Elda's nummer      | 158110167              |
| Eenheid            | Stuk                   |
| Beschikbaarheid    | uit voorraad leverbaar |
| EAN-code           | 7611718202087          |
| Productgroep       | 165000                 |
| Verpakkingseenheid | 25                     |
| Land van herkomst  | CH                     |
| Douanetariefnummer | 8536.9080              |
| Gewicht (g)        | 11 g                   |
| Kleur              | groen/geel             |

### Technische gegevens

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Afmetingen LxBxH (mm)                 | 45.5x11x35 mm             |
| Afmetingen LxBxH (inch)               | 1.79x0.43x1.38 inch       |
| Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> ) | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominale stroom (A)                   | 24 A                      |



## 30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Nominale spanning (V)                      | 750 V                  |
| Type aansluiting                           | Schroefaansluiting     |
| Type montagerail                           | DIN-35                 |
| Aantal klempunten                          | 2                      |
| Aantal verdiepingen                        | 1                      |
| Aantal potentiëlen                         | 1                      |
| Isolerend materiaal                        | PA66                   |
| Nominale doorsnede (mm <sup>2</sup> )      | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Striplengte geleider (mm)                  | 16 mm                  |
| Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm) | 7x1 / 5x1.5 / 3x2.5 mm |
| <b>Ratinggegevens volgens UL 1059</b>      |                        |
| Nominale spanning                          | 600 V                  |
| Nominale doorsnede (AWG)                   | 14 AWG                 |
| Doorsnede geleider (AWG)                   | 14 - 16 AWG            |
| Striplengte geleider (inch)                | 0,63 inch              |



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm<sup>2</sup> groen-geel



## Aftakklemmen DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>

Diverse aftakklemmen DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

