





## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120



Condotto combinato KOK 200x120 mm.

## Componenti

	<p><b>59441 - Guaina canale KOK 200x120</b></p> <p>In lamiera di acciaio zincata sendzimircon guida DIN35con 4xFLF 3/5 e 1xFLF 6/5 pretranciate per ogni metro colore: a scelta lunghezza: 2000mm</p>	
	<p><b>53600 - Staffe di collegamento diritte</b></p> <p>per il collegamento dei gusci dei condotti</p>	
	<p><b>53512 - Connessione BRK diritta per DS</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35</p>	
	<p><b>53602 - Morsetto di collegamento IG 90° con vite esagonale</b></p> <p>per il collegamento con la bombatura interna a 90° dei gusci di canalina</p>	
	<p><b>53539 - Connessione BRK IG90° per DS</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 90°</p>	
	<p><b>53601 - Morsetto di collegamento AG a 90° con vite esagonale.</b></p> <p>per il collegamento con l'angolazione esterna a 90° dei gusci di canalizzazione</p>	
	<p><b>53538 - Connessione BRK AG90° per DS</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 90°</p>	
	<p><b>53604 - Morsetto di collegamento IG 135° con vite esagonale.</b></p> <p>per il collegamento con l'inclinazione interna di 135° dei gusci di canalina</p>	
	<p><b>53541 - Connettore IG 135° per guida DIN</b></p> <p>per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo interno di 135°</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120

	<p><b>53603 - Morsetto di raccordo AG 135° con 6 pezzi</b> per il collegamento con l'angolazione esterna 135° dei gusci di canalizzazione</p>	
	<p><b>53540 - Connessione BRK AG 135° per DS</b> per il collegamento della canalina per guida DIN-35 con angolo esterno di 135°</p>	
	<p><b>59443 - Coperchio sosp. a fase KOK 200x120</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>59452 - Coperchio sosp. a raggio KOK 200x120</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>59453 - Coperchio sosp. a raggio KOK 200x120</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>59429 - Coperchio sosp. a spigolo bianco KOK 200x120</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 bianco puro Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>59430 - Coperchio sosp. a spigolo KOK 200x120</b> in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta Lunghezza: 1000 mm</p>	
	<p><b>59449 - Parete di chius. a fase KOK 200x120</b> Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59451 - Parete di chius. a fase KOK 200x120</b> Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59458 - Parete di chius. a raggio KOK 200x120</b> Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120

	<p><b>59459 - Parete chius. a raggio KOK 200x120</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59460 - Parete di chius. a raggio KOK 200x120</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>59461 - Parete chius. a raggio KOK 200x120</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59435 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>59436 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120</b>          Versione sinistra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59437 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: RAL 9010 Bianco puro</p>	
	<p><b>59438 - Parete di chius. a spigolo KOK 200x120</b>          Versione destra in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm          Colore: a scelta</p>	
	<p><b>59447 - Angolare 90° est. a fase KOK 200x120</b>          esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata          Colore: a scelta          Lunghezza della gamba: à 300mm</p>	
	<p><b>59445 - Angolare 90° int. a fase KOK 200x120</b>          interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata          Colore: a scelta          Lunghezza gambe: à 300mm</p>	
	<p><b>59456 - Angolare 90° est. a raggio KOK 200x120</b>          esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata          Colore: RAL 9010 bianco puro          Lunghezza gambe: à 300mm</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120



### 59457 - Angolare 90° est. a raggio KOK 200x120

esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza della gamba: à 300mm



### 59454 - Angolare 90° int. a raggio KOK 200x120

90° all'interno in lamiera d'acciaio zincata Uso come canalina a zoccolo  
 Colore: RAL 9010 Bianco puro  
 Lunghezza gambe: à 300mm



### 59455 - Angolare 90° int. a raggio KOK 200x120

interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza della gamba: à 300mm



### 59433 - Angolare 90° est. a spigolo KOK 200x120

esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: RAL 9010 bianco puro  
 Lunghezza gambe: à 300mm



### 59434 - Angolare 90° est. a spigolo KOK 200x120

esterno a 90° in lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza della gamba: à 300mm



### 59431 - Angolare 90° int. a spigolo KOK 200x120

90° all'interno della lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: RAL 9010 bianco puro  
 Lunghezza gambe: à 300mm



### 59432 - Angolare 90° int. a spigolo KOK 200x120

interno a 90° in lamiera d'acciaio zincata  
 Colore: a scelta  
 Lunghezza gambe: à 300mm



### 57191 - Scatola FLF 2FLF vuota


in lamiera d'acciaio zincata sendzimir 1,5 mm  
 a scatto su guida DIN 35  
 colore: grezzo





## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120

	<p><b>57184 - Scatola FLF 1FLF 6/5 + 2FLF 3/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm a scatto su guida DIN 35 colore: grezzo</p>	
	<p><b>57183 - Piastra di montaggio 1 FLF 6/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032</p>	
	<p><b>57187 - Piastra di montaggio 1FLF 3/5 vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata da 1,5 mm a scatto su guida DIN35 colore: grigio ghiaia RAL 7032</p>	
	<p><b>57192 - Parte attiva 2x1-2LM vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata senzimir per l'allineamento delle prese in senso longitudinale serratura su guida DIN35 per l'utilizzo di due prese Legrand Mosaico 45x45</p>	
	<p><b>57190 - Parte attiva 2x1-2LM vuota</b></p> <p>in lamiera d'acciaio zincata senzimir per l'orientamento della presa in senso longitudinale serratura su guida DIN35 per l'utilizzo con due prese Legrand Mosaico 45x45 versione a bassa corrente</p>	
	<p><b>59513 - Modulo 6FLF verticale vuoto</b></p> <p>per 2xFLF 3/5 e 2xFLF 6/5 in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN-35 colore: grezzo</p>	
	<p><b>59512 - Modulo 3FLF orizzontale vuoto</b></p> <p>per 3xFLF 3/5 in lamiera d'acciaio zincata senzimir da 1,5 mm con 2 morsetti da agganciare alla guida DIN 35 colore: grezzo</p>	
	<p><b>53671 - Canalina passacavi 60</b></p> <p>In lamiera di acciaio zincata senzimir lunghezza: 670mm per BRK 4670/200x115 e 4183/182x97</p>	



## Panoramica del sistema

Sistema di canalizzazione combinato KOK 200x120



### 53670 - Canalina passacavi 80

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir Lunghezza: 670 mm



### 51210 - Canalina passacavi PVC per guida DIN35

Colore: grigio lunghezza: 1850mm

