



Aperçu du système

Rails profilés C20 et C30



Divers rails profilés C20/C30 en aluminium et en acier VA2. Contre facturation d'un supplément pour la coupe, les rails profilés peuvent être livrés à la longueur souhaitée. Pour le bétonnage, les rails profilés sont livrables, également contre facturation, avec des trous de fixation ou avec des pattes de fixation.

Composants

	4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.	
	4382A/6M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 6 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 6 m.	
	4382R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.	
	4382R/6M - Rail profilé C30 en acier nu 6 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier nu, d'une longueur de 6 m.	
	4382RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4382RZ/6M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 6 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier galvanisé à chaud, avec une longueur de 6 m.	
	4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	4382IN/6M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 6 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 6 m.	



Aperçu du système

Rails profilés C20 et C30

	4383A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.	
	4383A/6M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 6 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 6 m.	
	4383R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.	
	4383R/6M - Rail profilé C30 en acier nu 6 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier nu, d'une longueur de 6 m.	
	4383RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4383RZ/6M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 6 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier galvanisé à chaud, avec une longueur de 6 m.	
	4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	4383IN/6M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 6 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 6 m.	
	4384R/3M - Rail profilé C20 en acier nu 3 m Rail profilé C20 de 22x12x1,5 mm en acier nu, d'une longueur de 3 m.	
	4384RZ/3M - Rail profilé C20 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C20 de 22x12x1,5 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	53509 - Capot de recouvrement p. profilé 4383 34x20x1mm	