





Systemübersicht

Abzweigdosen mit Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast für 5x10/5x16/5x35 mm²



- 5x10 mm² & 5x16 mm² & 5x35 mm²
 - Grundblech korrosionsgeschützt, mit aufgenieteter Woertz-Schiene Nr.4050A
 - ausbrechbare Einführungen
 - Deckelmuttern plombierbar
 - mit zwei schraubigen Steatit-Klemmen Serie 4020S ... mit abziehbarem Spreizschutzschieber für durchgehende Leiter,
- Metallteile aus Messing vernickelt
- Abdeckung halogenfrei

Komponenten



2080C - Abzweigdose, 115x115 mm, Schiene 4050A

Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast, weiss, mit Schiene, ohne Klemmen



2081C - Abzweigdose, 160x160 mm, Schiene 4050A

Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast, weiss, mit Schiene, ohne Klemmen




2115C - Abzweigdose, 115x115 mm, 5x10 mm²

Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast, weiss, mit Klemmen 3P+N+PE



2125C - Abzweigdose, 160x160 mm, 5x16 mm²

Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast, weiss, mit Klemmen 3P+N+PE



2145C - Abzweigdose, 160x160 mm, 5x35 mm²

Grundplatte aus Blech und Deckel aus Duroplast, weiss, mit Klemmen 3P+N+PE

