




3452/35GR - Aansluitblok DIN35 35mm² grijs



Klemmenblokken met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, optie voor 4-cijferige markering aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158110637
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718238703
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	54,25 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	60.5x14x56 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.38x0.55x2.21 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	1,5 - 35 mm ²
Nominale stroom (A)	125 A



3452/35GR - Aansluitblok DIN35 35mm² grijs

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M6 (M = 2.5Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M4 (M = 1.5Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	35 mm ²
Striplengte geleider (mm)	20 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x35 , 1x25 , 2x16 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	9.5x10.6 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	2 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	2 - 16 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	16 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,79 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	22,1 lb-inch



3452/35GR - Aansluitblok DIN35 35mm² grijs



80071R - Testplug Ø M4 rood, aansluiting 4mm

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



80071S - Testplug Ø M4 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en contactdoos uit één stuk, contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor klemmen met binnendraad M4



80070S - Testplug Ø M3 zwart, aansluiting 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737S - Testplug Ø 2.8mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel Contactdoos voor banaanstekker Ø 4 mm




3957 - Markeerstift 6x3mm ongelabeld wit

Verkoopinhoud met 100 tags per doos



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



81415L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klem 35mm 2



80049/35 - Aansluitklemdeksel voor één aansluitklem 35mm²

aansluitklemdeksel voor serie 3428, voor afzonderlijke klemmen, kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/53



3869/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/11



81441 - Afdichtingsogen, Ø 4,2 mm

Ogen verzegelen



3452/35GR - Aansluitblok DIN35 35mm² grijs



81541 - Dwarsverbindingsbout enkel M4 geïsoleerd (12,2 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 12,2 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



3869/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/20



3869/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/29



3869/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/38



3869/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/47



3452/35GR - Aansluitblok DIN35 35mm² grijs



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

