





Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung



Bodenkanal BOK 8880 400x50mm mit integrierter Nivelliervorrichtung.

Komponenten



52345 - Einbausatz Scs 3FLF liegend leer BOK

Schwachstrom-Ausführung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale


Abmessung: 400x95x41.4mm

Farbe: RAL 7032 Kieselgrau




55032 - Einbausatz Sts 4FLF liegend leer BOK

aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 376x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 8x2.5mm ² 10146




52453N - Winkelverbindung BOK 8880/400x50 iN

mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm



52454N - T-Verbindung BOK 8880/400x50 iN

mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm



52455N - Kreuzverbindung BOK 8880/400x50 iN





mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflage Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 1000mm





Systemübersicht




Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

	52404 - Nivelliersteg Endstück BOK 8880/400 aus sendzimir-verzinkt Stahlblech Abmessungen: 360x50x4mm Mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid und Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Abstützung.	
	52456/0 - Abschlusswand BOK 8880/400x50 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 406mm	
	52456 - Abschlusswand BOK 8880/400x50 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelauflageinklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm	
	52467 - St-Deckel BOK 8880/400 SK BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe	
	52465 - St-Deckel BOK 8880/400 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x400mm	
	52469 - St-Deckel BOK 8880/400 SK aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm	
	52466 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabeldurchführung lose beigelegt	
	52468 - St-Deckel BOK 8880/400 SK KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x400mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52472/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm	
	52473/3 - Al/St-Deckel mit Rand 3 BOK 8880/400 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getoxt. Abmessung: 500x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	



Systemübersicht


Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

	52472/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400 aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 2mm getext. Abmessung: 1000x399x7mm Kantenhöhe innen belegbar: 3mm	
	52477 - Holzdeckel provisorisch BOK 8880/400 zum Einlegen als Platzhalter und Schutz für den Bodenkanal Abmessung: 1000x401x12mm	
	52472/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 1000x399x16mm Kantenhöhe innen 22mm	
	52410/22 - Al-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x37x3mm	
	52410/3 - Al-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Aluminium Abmessung: 2000x27x3mm	
	52412/3 - Cr-Schutzkante 3 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr-Schutzkante 12 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr-Schutzkante 22 BOK 8880 aus Chromstahl V2A Abmessung: 2000x37x3mm	
	52473/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm	
	52473/22 - Al-Deckel mit Rand 22 BOK 8880/400 aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x19mm Kantenhöhe innen 22mm	
	52474/3 - Al/St-Deckel mit Rand BOK 3 8880/400 KMn aus Aluminium 2mm mit verzinkter Stahlblecheinlage 3mm getext. Abmessung: 500x499x7mm Kantenhöhe innen 3mm Kabelmulde lose beigelegt	



Systemübersicht





Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

	52450N - Bodenkanal BOK 8880/400x50 iN mit integrierter Nivellierung aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 1.5mm beidseitig in Spezialaluminiumprofil Woertz eingepresst mit provisorischer Schutzkante in Nut eingelegt und Trittschalltrapezgummi als Deckelaufgabe Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid inklusive Verbindungsmaterial Höhe 50mm / Deckelnennbreite 400mm Länge: 2000mm	
	52091 - Montage-Winkel 1 FLF 3/5 leer BOK aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	51996 - Einbausatz Scs 2FLF liegend leer BOK Schwachstrom-Ausführung aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Zugentlastungsprägungen und Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	55039 - Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK Einbausatz Steckdose T13 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Anschlussdose technofil 49909 (10A)	
	55041 - Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK Einbausatz Steckdose T23 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T23 FLF weiss 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x2.5mm² / 1000mm 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	51880 - Kabeldurchführung mit Füllstück BOK aus Polycarbonat glasklar mit transparentem Füllstück Abmessung: 86x60x9.5mm	
	52465/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 1000x406	
	52467/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleisten als Kabelauslass, für 3mm Fertigbodenhöhe	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

	52466/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KD aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Kabeldurchführung	
	52467/0SB - St-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm mit Bürstenleiste als Kabelauslass, oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	52468/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 KMn aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung 500x406mm mit Kabelmulde lose beigelegt	
	52479/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 BL aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 490x406mm Mit Bürstenleiste 54x30mm als Kabelauslass oben Deckelbündig für sichtbare Deckel	
	52469/0 - St-Deckel BOK 8880/400 SK 0 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessung: 500x406mm	
	52474/22 - Al-Deckel mit Rand BOK 22 8880/400 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x26mm Kantenhöhe innen belegbar: 23mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52474/12 - Al-Deckel mit Rand BOK 12 8880/400 KMn aus Aluminium 3mm Abmessung: 500x399x16mm Kantenhöhe innen 13mm Kabelmulde lose beigelegt	
	52478/0SB - Cr-Deckel sichtbar BOK 8880/400 SK 0 aus Chromstahl V2A 4mm, gebürstet Abmessung: 990x406mm	
	55019 - Einbausatz bticino 2x2-3 fach leer BOK aus verzinktem Stahlblech Farbe: RAL 7032 Kieselgrau	
	52404/100 - Nivelliersteg Verbindung BOK 8880/400 aus sendzimir-verzinktem Stahlblech 4mm Abmessungen: 360x100mm mit 3 Nivelliersechskantschrauben M10x60 Polyamid mit Blindnieten zur Befestigung an Kanalschale für zusätzliche Montage bei fehlender Verbindung.	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivelliervorrichtung

	55031 - Einbausatz Sts 3FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127	
	52344 - Einbausatz Sts 3FLF liegend SB BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale Abmessung: 302x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Sacklochklemme 7x2.5mm² 10127 3 Stk. Steckdose T13 FLF weiss 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 Stk. Td-Kabel 5x1.5mm² / 1000mm. 1 Stk. FK-Dose SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	
	55033 - Einbausatz Sts 6FLF liegend leer BOK aus verzinktem Stahlblech 1.5mm mit Rändelschraube zur seitlichen Befestigung in der Kanalschale. Abmessung: 525x47(53)x40mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau bestückt: 1 Stk. Sacklochklemme 10x2.5mm² 10128	
	51049 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 22-34mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	
	51069 - Kabelmulde nivellierbar BOK SK 0-21mm aus Polycarbonat Glasklar für Deckel sichtbar für Befestigung mit Gewindebolzen	
	52401 - Befestigungslasche 50 BOK 8880/50 aus Stahlblech 2.5mm zu Bodenkanal BOK 8880 Höhe 50mm	
	52407 - Verbindungslasche gerade BOK 8880 aus Stahlblech Abmessung: 130x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen	
	52415 - U-Klemmprofil armiert 1-3mm als Kantenschutzprofil für Blechdicke bis 3mm	
	52408 - Winkel-Verbindungslasche 90° BOK 8880 aus Stahlblech Abmessung: 67.5/67.5x10x2.5mm mit 4 Stück Sechskantschrauben M4x8 zum Verbinden der Kanalschalen	



Systemübersicht

Bodenkanal BOK 8880 400x50mm integrierte Nivellier Vorrichtung



52420 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=6

aus Kunststoff, schwarz
Abmessung: 54x35mm
Borsten Länge: 25mm
für belegbare 4mm-Deckel mit Schrauben-Befestigung



52421 - Bürstenleiste kpl. BOK 8880 s=4 sichtbar

aus Kunststoff, schwarz
Abmessung: 54x37mm
Borsten Länge: 30mm
für Befestigung an 4mm-Deckel mit Schweissbolzen

