




Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting



Vloergoot BOK 8880 400x50mm met geïntegreerde nivelleerinrichting.

Onderdelen



52345 - Installatiekit Scs 3FLF horizontaal leeg BOK

Zwakstroomuitvoering van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met trekcontlastingsstempels en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail

Afmetingen: 400x95x41,4 mm


Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



55032 - Installatiekit Sts 4FLF horizontaal leeg BOK


gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 376x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032

kiezelgrijs Uitgerust: 1 st. blindgatklem 8x2,5mm ² 10146



52453N - Hoekverbinding BOK 8880/400x50 iN

met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Afstelbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal Hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm



52454N - T-stuk BOK 8880/400x50 iN




met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteun Vereffening zes kantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal Hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm Lengte: 1000mm





Systeemoverzicht




Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52455N - Kruisverbinding BOK 8880/400x50 iN met geïntegreerde nivellering gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en stootvast trapeziumrubber als afdeksteunVereffening zes kantbouten M10x60 polyamideinclusief verbindingsmateriaalHoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm Lengte: 1000mm	
	52404 - Nivelleerstaaf Eindstuk BOK 8880/400 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Afmetingen: 360x50x4mm Met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide en blindklinknagels voor bevestiging aan de draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende ondersteuning.	
	52456/0 - Eindwand BOK 8880/400x50 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm inclusief verbindingsmateriaal hoogte 50mm / nominale dekselbreedte 406mm	
	52456 - Eindpaneel BOK 8880/400x50 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz met tijdelijke beschermrand geplaatst in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun inclusief aansluitmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm	
	52467 - St deksel BOK 8880/400 SK BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x400mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52465 - St deksel BOK 8880/400 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 1000x400mm	
	52469 - St deksel BOK 8880/400 SK gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x400mm	
	52466 - St deksel BOK 8880/400 SK KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen: 500x400mm kabelwartel los meegeleverd	
	52468 - St deksel BOK 8880/400 SK KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x400mm Kabelgoot los meegeleverd	



Systeemoverzicht







Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52472/12 - Al deksel met rand BOK 12 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x399x16mm randhoogte binnen 13mm	
	52473/3 - Al/St deksel met rand 3 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm getextureerd. Afmeting: 500x399x7mm randhoogte binnenzijde kan worden bedekt: 3mm	
	52472/3 - Al/St deksel met rand BOK 3 8880/400 gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 2mm toxtured.afmeting: 1000x399x7mm randhoogte binnenkant kan bedekt worden: 3mm	
	52477 - Houten afdekhoes tijdelijk BOK 8880/400 om in te voegen als plaatshouder en bescherming voor de vloergoot Afmeting: 1000x401x12mm	
	52472/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 1000x399x16mm randhoogte binnen 22mm	
	52410/22 - Al beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van aluminiumAfmeting: 2000x37x3mm	
	52410/3 - Al beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van aluminiumAfmeting: 2000x18x3mm	
	52410/12 - Al beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van aluminiumAfmeting: 2000x27x3mm	
	52412/3 - Cr beschermrand 3 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2Afmeting: 2000x18x3mm	
	52412/12 - Cr beschermrand 12 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2Afmeting: 2000x27x3mm	
	52412/22 - Cr beschermrand 22 BOK 8880 gemaakt van chroomstaal V2Afmeting: 2000x37x3mm	



Systeemoverzicht



Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52473/12 - Al deksel met rand BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x16mm randhoogte binnen 13mm	
	52473/22 - Al deksel met rand 22 BOK 8880/400 gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x19mm randhoogte binnen 22mm	
	52474/3 - Al/St deksel met rand BOK 3 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 2mm met gegalvaniseerde staalplaat inleg 3mm toxtafmetingen: 500x499x7mm randhoogte binnen 3mm kabelgoot los bijgevoegd	
	52450N - Vloergoot BOK 8880/400x50 in met geïntegreerde nivellering uit sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm geperst in speciaal aluminium profiel Woertz aan beide zijden met tijdelijke beschermrand ingevoegd in groef en slagvast trapeziumrubber als afdeksteun nivellering zeskantbouten M10x60 polyamide inclusief verbindingsmateriaal hoogte 50mm / nominale afdekbreedte 400mm lengte: 2000mm	
	52091 - Montagebeugel 1 FLF 3/5 leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	51996 - Installatiekit Scs 2FLF horizontaal leeg BOK Zwakstroomuitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm met trekontlasting en kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	55039 - Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T13 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm 1 st. FK verdeeldoos technofil 49909 (10A)	
	55041 - Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK Inbouwset wandcontactdoos T23 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127 3 st. wandcontactdoos T23 FLF wit 55210 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x2,5mm ² / 1000mm 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5² Pow 5P 49701P (16A)	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	51880 - Kabelinvoer met vulstuk BOK gemaakt van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk Afmeting: 86x60x9,5mm	
	52465/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 1000x406	
	52467/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x406mm met borstelstrips als kabeluitgang, voor 3mm afgewerkte vloerhoogte	
	52466/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 KD gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 500x406mm met kabelwartel	
	52467/0SB - St deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen: 500x406mm met borstelstrip als kabeluitgang, flush met bovenkant voor zichtbare deksels	
	52468/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 KMn gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmetingen 500x406mm met kabelgoot los bijgevoegd	
	52479/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 BL gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmetingen: 490x406mm Met borstelstrip 54x30mm als kabeluitgang Top gelijk met deksel voor zichtbare deksel	
	52469/0 - St deksel BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm afmeting: 500x406mm	
	52474/22 - Al deksel met rand BOK 22 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmetingen: 500x399x26mm randhoogte binnenkant kan worden bedekt: 23mm kabelgoot los bijgevoegd	
	52474/12 - Al deksel met rand BOK 12 8880/400 KMn gemaakt van aluminium 3mm afmeting: 500x399x16mm randhoogte binnen 13mm kabelgoot los meegeleverd	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52478/0SB - Cr deksel zichtbaar BOK 8880/400 SK 0 gemaakt van chroomstaal V2A 4mm, geborsteld Afmeting: 990x406mm	
	55019 - Installatieset bticino 2x2-3voudig leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	52404/100 - Aansluiting nivelleerstaaf BOK 8880/400 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 4mm Afmetingen: 360x100mm met 3 waterpasbouten M10x60 polyamide met blindklinknagels voor bevestiging aan draagrail voor extra bevestiging in geval van ontbrekende verbinding.	
	55031 - Installatiekit Sts 3FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127	
	52344 - Installatieset Sts 3FLF horizontaal SB BOK uit verzinkt plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail Afmetingen: 302x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs uitgerust, bedraad en getest: 1 st. blindgatklem 7x2,5mm ² 10127 3 st. stekkerdoos T13 FLF wit 55200 1x L1 / 1x L2 / 1x L3 1 st. Td-kabel 5x1,5mm ² / 1000mm. 1 st. FK contactdoos SK ecobus power 5x2.5 ² Pow 5P 49701P (16A)	
	55033 - Installatiekit Sts 6FLF horizontaal leeg BOK gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm met kartelschroef voor zijdelingse bevestiging in de draagrail. Afmeting: 525x47(53)x40mm Kleur: RAL 7032 kiezelgrijs Voorzien van: 1 stuks blindgatklem 10x2,5mm ² 10128	
	51049 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 22-34mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	51069 - In hoogte verstelbare kabelgoot BOK SK 0-21mm gemaakt van polycarbonaat kristalhelder voor afdekking zichtbaar voor bevestiging met schroefdraadbout	
	52401 - Bevestigingslip 50 BOK 8880/50 van plaatstaal 2,5mm voor vloerafvoeren BOK 8880 hoogte 50mm	



Systeemoverzicht

Vloergoot BOK 8880 400x50mm geïntegreerde nivelleerinrichting

	52407 - Verbindingsschakel recht BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 130x10x2,5mm met 4 st. inbusschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalplaten	
	52415 - U-klemprofiel versterkt 1-3mm als randbeschermingsprofiel voor plaatdiktes tot 3 mm	
	52408 - Hoekverbindingsschakel 90° BOK 8880 gemaakt van plaatstaal afmeting: 67,5/67,5x10x2,5mm met 4 stuks zeskantkopschroeven M4x8 voor het verbinden van de kanaalschalen	
	52420 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=6 gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x35mm haarlengte: 25mm voor afdekbare 4mm deksels met schroefbevestiging	
	52421 - Borstelstrip cpl. BOK 8880 s=4 zichtbaar gemaakt van kunststof, zwart afmeting: 54x37mm borstellengte: 30mm voor bevestiging aan 4mm afdekking met lasbouten	