




35370/2VN - PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED



PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED standaard met PE-aansluiting

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158451937
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718247491
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	16,87 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	96x5x40 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.78x0.20x1.58 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Nominale stroom (A)	10 A



35370/2VN - PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED

Nominale spanning (V)	60 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	5
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	4
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	50 V
Nominale doorsnede (AWG)	16 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,32 inch



35370/2VN - PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35371/2 - Scheidingswand grijs 96x45mm

Scheidings- en afsluitwand voor initiatorklemmen met veerkooi




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35370/2VN - PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35370/2VN - PE initiator veerklem 2VN 1,5mm² 96x5x40mm LED



Initiator veerklemmen DIN35

Diverse DIN35 initiator veerklemmen.

