



Scheda tecnica del prodotto

49703 - Scatola SK combi 2xPow 5P



Dati chiave	
Eldas numero	150701007
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718217999
gruppo	170000
Unità di imballaggio	50
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	72 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,38 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	96x60x23 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	3,78x2,36x0,91 inch



Scheda tecnica del prodotto

49703 - Scatola SK combi 2xPow 5P

Grado di protezione	IP20
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)
Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a innesto
Conduttore di collegamento (mm ²)	(2x)5x1,5 mm ² filo o filo a trefoli con guaina interna mm ²
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	17.5(1,5 mm ²) A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	690 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, Viola
Materiale alloggiamento	Poliammide, grigio
Materiale cofano	Policarbonato, trasparente
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	1
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	0,7 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49703 - Scatola SK combi 2xPow 5P

Accessori per i prodotti



49738 - Cursore con passante combi


Cursore per scatole di giunzione



Scheda tecnica del prodotto


49703 - Scatola SK combi 2xPow 5P

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Controllo intelligente degli edifici in un sistema flessibile. Corrente di alimentazione e linea dati del bus combinate per la massima efficienza. Per uffici ed edifici pubblici, edifici industriali, hotel e moderni edifici modulari. Sperimentate il futuro dell'automazione degli edifici con la nostra soluzione innovativa.



Sistema di cavi piatti Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Questo sistema flessibile combina la corrente di alimentazione e la linea bus Dali in un'unica applicazione di cavo. È la base per il controllo decentralizzato dell'illuminazione.

I campi di applicazione sono gli uffici e gli edifici pubblici, gli edifici industriali, gli alberghi ma anche gli edifici modulari con un elevato grado di prefabbricazione.

