



Ficha técnica del producto

49343/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G2,5 2m HF



Cable de conexión, clavija y enchufe de 3 polos código 1 con 2 m de cable 3G2,5 mm², 20 A, 250 V, sin halógenos, clase de reacción al fuego Cca

Datos clave

| | |
|--|---|
| El número de Elda | 157500377 |
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | Entrega por encargo |
| Código EAN | 7611718279348 |
| Grupo de productos | 170000 |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 8544.4229 |
| Peso (g) | 295.2 g |
| Color | violeta |
| Tipo de conexión por enchufe | Toma de corriente del cable de conexión |
| Conexión de la clavija de codificación | Code 1 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 2000 x 36.4 x 13.5 mm |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 79 x 1.43 x 0.53 inch |
| Clase de protección | IP20, IP40 (Conectado), IP68 (con tapa de cierre) |



Ficha técnica del producto

49343/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G2,5 2m HF

| | |
|--|------------------------------|
| Número de postes | 3 polos |
| Material | Poliamida |
| Estructura (mm ²) | 3x2.5 mm ² |
| Corriente nominal parte de corriente pesada (A) | 20 A |
| Sección de potencia de tensión nominal (V) | 250 V |
| Longitud del cable (m) | 2 m |
| Sin halógenos | Sí |
| Tipo de cable | Cables sin halógenos |
| Designación internacional | N05Z1Z1-F |
| Clase de comportamiento del fuego | Cca s1 d0 a1 |
| Sección del conductor (mm ²) | 2.5 mm ² |
| Conductor de cobre | Cableado fino KL5 EN60228 |
| Aislamiento del núcleo | Polioléfina ignífuga |
| Colores básicos | marrón, azul, verde/amarillo |
| Aislamiento de la funda | Polioléfina ignífuga |
| Color del pelaje | Negro |
| Radio mínimo de curvatura | 6xD |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15 a 70 °C |
| Temperatura de instalación mín. (°C) | 5 °C |
| Corriente de prueba parte de corriente pesada (kV) | 4 kV |
| Libre de halógenos según | IEC/EN60754-1/2 |



Ficha técnica del producto

49343/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G2,5 2m HF

Ignífugo según

IEC/EN60332-1-2

Mínima emisión de humos tras

IEC/EN 61034-2



Ficha técnica del producto

49343/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G2,5 2m HF

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

49343/2MF25/C1 - Cable de conexión C1-M F 3G2,5 2m HF

Sistemas de productos



Conexiones de enchufe código 1 para tensión de red, 3 polos (LNPE)

conexiones de enchufe de 3 polos código 1 para la tensión de red.



Enchufe y cable de conexión de C1 3P

null



M M/F 3 polos

