



## Scheda tecnica del prodotto

49343/2MF25/C1 - cavo di connessione C1-M+F 3G2.5 2m HF



Cavo di connessione, spina e presa 3 poli codice 1 con 2 m cavo 3G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

### Dati chiave

Eldas numero	157500377
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718279348
gruppo	170000
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8544.4229
Peso (g)	295.2 g
Colore	viola
Tipo di connettore	Presca della spina del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 1

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	2000 x 36.4 x 13.5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	79 x 1.43 x 0.53 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta)



## Scheda tecnica del prodotto

49343/2MF25/C1 - cavo di connessione C1-M+F 3G2.5 2m HF

Numero di poli	3 polo
Materiale	Poliammide
Costruzione (mm <sup>2</sup> )	3x2.5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Lunghezza del cavo (m)	2 m
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavi senza alogeni
Denominazione internazionale	N05Z1Z1-F
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d0 a1
Sezione (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolefina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo
Guaina isolamento	Poliolefina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Nero
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Corrente di prova parte di corrente pesante (kV)	4 kV
Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2



## Scheda tecnica del prodotto

49343/2MF25/C1 - cavo di connessione C1-M+F 3G2.5 2m HF

---

Ritardante di fiamma secondo

IEC/EN60332-1-2

---

Minimo emissione di Fumo in accordanza con

IEC/EN 61034-2

---



## Scheda tecnica del prodotto

49343/2MF25/C1 - cavo di connessione C1-M+F 3G2.5 2m HF

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

49343/2MF25/C1 - cavo di connessione C1-M+F 3G2.5 2m HF

### Sistemi di prodotti



#### Connessioni a spina codice 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

connessioni a spina tripolare codice 1 per la tensione di rete.



#### Spina e cavo di collegamento da C1 3P

null



#### M M/F 3 poli

