Fiche produit

49695 - Boîtier de dérivation CP 3G2.5 / 4mm² 3P

Boîte de dérivation pour la dérivation sans dénudage pour câbles plats 3G2.5 ou 4mm² - 3 -pôles pour la dérivation.

Données caractéristiques	
Eldas numero	150701457
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718236235
groupe	170000
Unité d'emballage	10
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	71 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Charge d'incendie (KWh)	0,24 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	55x33x33 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	2,17x1,3x1,3 inch

Fiche produit

49695 - Boîtier de dérivation CP 3G2.5 / 4mm² 3P

Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (couteau)
Nombre de pôles	3 pôles
type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm²)	1,5 - 2,5 mm²
Capacité de serrage (mm)	3 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	24(2.5mm2) A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, gris
Matériau du boîtier	Polyamide, gris
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort	1
Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)	0,7 Nm

Fiche produit

49695 - Boîtier de dérivation CP 3G2.5 / 4mm² 3P

Accessoires pour les produits

Fiche produit

49695 - Boîtier de dérivation CP 3G2.5 / 4mm² 3P

Systèmes de produits

Système de câble plat 3G2.5 mm² et 3G4 mm²

Une installation sans effort. Une flexibilité sans limites. Découvrez le système polyvalent pour les ateliers, les locaux commerciaux et les laboratoires.