



48753/03 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø11-15



Brandbeveiligingsdozen IP66/IP68, incl. kabelwartel, met 2 schroefcontacten, voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 5P4.02 , in de lengte, schroefdraad M20x1,5

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	779,6 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1,91 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	185x65x70 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)




48753/03 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø11-15

Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 11.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	11.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48753/03 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø11-15



48354 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48353/48653/48753)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48353-55/48653-55/48753-55



48753/03 - Aansluitdoos FK E90 5G6 M20 Ø11-15



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G6 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

