



49005/01 - Stuurprogramma DALI-2 230V naar 3-42V- 500mA



De flexibele LED converter maakt dimbare Tunable White verlichting mogelijk. Compatibel met DALI-2 en DT8 voor universele DALI masters. Hoog rendement, hoge arbeidsfactor. Foutmeldingsfunctie. Programmeerbaar met de "SR NFC Tool" app. Compatibel voor Android en iOS.

Belangrijkste gegevens

Gewicht	91
---------	----

Technische gegevens

Uitgangsstroom (mA)	100 - 500 mA
---------------------	--------------

Afmetingen LxBxH (mm)	101 x 36 x 25 mm
-----------------------	------------------

Beschermingsklasse	IP20
--------------------	------

Materiaal	ABS
-----------	-----

Stroomverbruik	10 W
----------------	------

Stroomverbruik	0.1 A
----------------	-------

Bedrijfstemperatuur	-25 tot 45 °C
---------------------	---------------

Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	Input 0.75 output 0.5 mm ²
--	---------------------------------------

Bedrijfsspanning	3 - 42
------------------	--------

Striplengte geleider (mm)	6 - 7 mm
---------------------------	----------



49005/01 - Stuurprogramma DALI-2 230V naar 3-42V- 500mA



49005/01 - Stuurprogramma DALI-2 230V naar 3-42V- 500mA



Dali actuators

Dit systeem ondersteunt verschillende apparaten zoals drukknoppen, schakelaars en sensoren. Eenvoudige configuratie via pc voor individuele aanpassing. Absolute precisie met geïntegreerde DALI-voeding.

