



Produktdatenblatt

35400/2GR - Dreistock-Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grau



Dreistock-Reihenklemme mit 3x2 Anschlüssen, Bezeichnungsmöglichkeit: seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158421137
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221682
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	110x5x66 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4.33x0.20x2.60 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Bemessungsstrom (A)	15 A



Produktdatenblatt

35400/2GR - Dreistock-Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grau

Bemessungsspannung (V)	800 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	6
Anzahl Etagen	3
Anzahl Potentiale	3
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	2.5
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	1,5 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	8 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	16 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,32 inch
Leiteranschluss-Einstellmoment (lb-inch)	4,4 lb-inch



Produktdatenblatt

35400/2GR - Dreistock-Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grau

Produktzubehör



Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



35455/09BS - Bezeichnungstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



35455/59T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 5x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



35401/2 - Trenn-Abschlusswand grau 109x72mm

Trenn- und Abschlusswand zu Dreistock-Zugfederklemmen




35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm²



35425/05 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau

Querverbindungs-Rechen isoliert, grau, zu Zugfederklemmen 5mm



35425/05BR - Brücke zu Querverbindungsrechen grau

Brücke isoliert, passend zu 3542505 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



35435/302 - Einführungstrichter zu 0.2mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



35435/305 - Einführungstrichter zu 0.5mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



35435/310 - Einführungstrichter zu 1mm²-Leiter

Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 1.5 und 2.5mm² Streifen zu 10 Stück, trennbar



Produktdatenblatt

35400/2GR - Dreistock-Zugfederklemme DIN35 1.5mm² grau

Produktsysteme



Dreistock-Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Dreistock-Zugfederklemmen.

