Ficha técnica del producto

35400/2GR - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5 mm² gris

Borne modular de tres montantes con conexiones 3x2, posibilidad de marcado: en el lateral y en el centro con regletas, empotrado para conexión transversal

Datos clave	
El número de Elda	158421137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	disponible en stock
Código EAN	7611718221682
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	18 g
Color	gris
Datos técnicos	
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	110x5x66 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	4.33x0.20x2.60 inch
Sección del conductor (mm²)	0,2 - 1,5 mm²
Corriente nominal (A)	15 A

Ficha técnica del producto

35400/2GR - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5 mm² gris

Tensión nominal (V)	800 V
Tipo de conexión	Abrazadera de muelle
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Sección transversal más pequeña que se puede conectar (mm²)	0,5 mm²
Número de puntos de sujeción	6
Número de pisos	3
Número de potenciales	3
Par de apriete de los tornillos de apriete	M2.5
Par de apriete del perno central (crosserv. o fasten.)	2.5
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm²)	1,5 mm²
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	16 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 26 AWG
Sección transversal conectable más pequeña (AWG)	18 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,32 inch
Par de ajuste de la conexión del conductor (lb-pulgada)	4,4 lb-inch

Ficha técnica del producto

35400/2GR - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5 mm² gris

Accesorios de productos

Bezeichnungskarte_5x9mm - Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja

35455/59T - Adaptador de designación para terminal de resorte 5x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris

35401/2 - Panel final divisorio gris 109x72mm

Tabique y panel final para abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes

35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, grisDimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2



35425/05 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos gris

Rastrillo de conexión transversal aislado, gris, para terminales de resorte de tensión 5mm



35425/05BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión gris

Puente aislado, apto para 3542505 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm

35435/302 - Embudo de inserción al conductor de 0,2mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

35435/305 - Embudo de inserción al conductor de 0,5mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

35435/310 - Embudo de entrada al conductor de 1mm2

Embudo de inserción para bornes de resorte de 1,5 y 2,5 mm 2 tiras de 10, separables

Ficha técnica del producto

35400/2GR - Borne de conexión por resorte de tres polos DIN35 1,5 mm² gris

Sistemas de productos



Abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes DIN 35

Varias abrazaderas de muelle de tensión de tres montantes.