




35400/2GR - Driedelige veerklem DIN35 1,5mm² grijs



3-staps modulaire terminal met 3x2 aansluitingen, markeringsoptie: aan de zijkant en in het midden met strips, verzonken voor kruisverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158421137
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718221682
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	18 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	110x5x66 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4.33x0.20x2.60 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,2 - 1,5 mm ²
Nominale stroom (A)	15 A



35400/2GR - Driedelige veerklem DIN35 1,5mm² grijs

Nominale spanning (V)	800 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	6
Aantal verdiepingen	3
Aantal potentiëlen	3
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	2.5
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	1,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	8 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	16 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 26 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,32 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	4,4 lb-inch



35400/2GR - Driedelige veerklem DIN35 1,5mm² grijs



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/59T - Aanduidingsadapter voor veerklem 5x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35401/2 - Verdeelschot grijs 109x72mm

Scheidingswand en eindpaneel voor trekveerklemmen met drie stijlen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm²



35425/05 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, grijs, voor trekveerklemmen 5mm



35425/05BR - Brug tot dwarsverbinding hark grijs

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542505 om 2 verbindingsharken aan te sluiten. 33.2x6x10,4 mm



35435/302 - Invoegtrechter voor geleider van 0,2 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² 2 stroken van 10, scheidbaar



35435/305 - Invoegtrechter voor geleider van 0,5 mm²

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² 2 stroken van 10, scheidbaar




35435/310 - Trechter voor 1mm² geleider

Steektrechter voor veerklemmenblokken 1,5 en 2,5 mm² 2 stroken van 10, scheidbaar



35400/2GR - Driedelige veerklem DIN35 1,5mm² grijs



Trekveerklemmen DIN 35

Diverse trekveerklemmen met drie pinnen.

